



**12V зарядно устройство и тестер за акумулатори, подходящи за оловно-киселинни и гел-акумулатори.**



## ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ

- Автоматично зареждане без наблюдение.
- Поддържа пълен заряд на 100% с плаващ процес.
- 2 нива на тока на зареждане (3,5 A / 7 A).
- Видимо ниво на зареждане (3 LED индикатора).
- За стартови акумулатори от 20 до 120 Ah.
- Защита на бордовата електроника:
  - Защита от пренапрежение
  - Безопасно зареждане без изключване на акумулатора.



Вградено място за съхранение на кабели и скоби.











## ТЕСТЕР

- Състоянието на зареждане се показва с 3 LED индикатора.

## ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА



- Защита срещу смяна на полярността, късо съединение и претоварване.
- Звуково предупреждение за предотвратяване на всякаква смяна на полярността.
- Напълно изолирани клемми.

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP			
50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah			fuse		cm	kg	
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah		2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2