

**ARTIC 800 (0,8 A)** е специално проектиран за зареждане на 12 V акумулатори, като например мотоциклети, водни ски, картинг или косачки за трева, като осигурява автоматично зареждане, управлявано от микропроцесор. Ефективно, компактно и леко, то осигурява 2 пъти по-бързо зареждане от традиционното зарядно устройство (не се изисква наблюдение).

## ИДЕАЛЕН ЗА МОТОЦИКЛЕТИ


• **Предназначено за 12 V акумулатори с капацитет от 1,6 до 25 Ah**, То може да осигури и поддържащо зареждане до 80 Ah.

• **Оптимизирано поддържащо зареждане**, зарядното устройство може да остане постоянно свързано, например докато автомобилът не се използва през зимата. Функцията "Автоматичен рестарт" означава, че зарядното устройство запомня настройките и се рестартира автоматично в случай на прекъсване на електрозахранването.



## СИСТЕМА PLUG & PLAY

**Опростен интерфейс** за предотвратяване на потребителски грешки. Когато е свързан и ако напрежението на батерията е над 7 V, ARTIC 800 незабавно стартира зареждането без намесата на потребителя.



## ГЪВКАВИ ДОСТАВКИ

ARTIC 800 работи с еднофазно захранване от 100 до 240 V.

## 100% АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

Необслужваното зареждане и поддръжка осигуряват максимална производителност и дълготрайност на батерията.

## ИНТЕГРИРАНА ЗАЩИТА

- **Защита на бордовата електроника на автомобила:** защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Система за предотвратяване на искри.
- **Автоматичен режим на готовност** при изключване на акумулатора.

## ERGONOMIC

- Компактен дизайн, лек и преносим.
- Свързване с бърз конектор.
- Устойчив на удари корпус, устойчив на проникване на вода (IP44).



Доставя се с:



50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m