

**3** in **1**

## Jump start, nabíječka a 12V tester.



- Nastartuje, osobní a lehká vozidla během několika minut bez jakéhokoli rizika pro palubní elektroniku (automatické řízení).
- Funkce rychlého nabíjení, bez odpojení baterie od vozidla.
- Funkce testu baterie.


### QUICK START



### JUMP START

- Vybitá baterie : Start'up 80 poskytuje řešení pro nastartování během několika minut Osobní a jiná lehká vozidla, ať už benzínová nebo naftová.
- Přednabijte baterii na několik minut v poloze boost (17 A) a poté použijte startovací výkon (50 A).

### CHARGE



### NABÍJEČKA BATERIÍ

- **Automatické nabíjení** bez dohledu (automatické zastavení po dokončení nabíjení)
- **Vizuální stav nabíjení** (3 LED diody).
- Pro všechny olověné startovací baterie gelové nebo kapalinové od 45 do 170 Ah.
- **Palubní elektronická ochrana:** Automatický systém přepět'ové ochrany. Během nabíjení není třeba baterii odpojovat od vozidla.

### TEST



### TESTER

- Třístupňový LED displej zobrazuje okamžitou úroveň nabití baterie.








Uložení kabelů a svorek v jednotce.

## KOMPLEXNÍ OCHRANA



- Ochrana proti přepólování, zkratu a přetížení
- Interní automatický jistič s automatickým opětovným zapnutím.
- Zvukové upozornění v případě přepólování.
- Plně izolované nabíjecí svorky.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah MAX.		Účinnost/RMS	Moyen/Průměr (EN 60335)	START 1V/C	IP		cm		kg
230V	350W	12V	45-170Ah	2A	13,5A	9-17A	50A	20	12x18x32		4,4	

Made in China

www.gys.fr