

2-in-1: Kombinovaný startér a zdroj energie






- Okamžitě nastartuje motocykly, osobní automobily a obytné vozy, aniž by poškodil elektroniku vozidla.
- Napájí všechna elektrická zařízení stejnosměrným napětím 12 V / DC díky internímu akumulátoru s kapacitou 28 Ah.
- Mimořádně jasná svítlna zlepšuje viditelnost při používání.

SAMOSTATNÝ STARTÉR

- ✓ GYPACK 750 okamžitě startuje **osobní a obytné vozy** a také **benzínové i naftové vozy** (špičkový proud je 750 A / 2500 A).

NAPÁJENÍ

- ✓ Díky **výkonné integrované baterii s kapacitou 28 Ah** je GYPACK 750 velmi užitečným přenosným 12 V zdrojem energie pro mnoho elektrických spotřebičů, včetně televizorů, osvětlovacích systémů, notebooků atd.

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h

INTEGROVANÉ LED SVĚTLO


- ✓ GYPACK 750 je vhodný pro noční použití nebo do prostředí se slabým osvětlením a má vestavěnou svítlnu tvořenou sedmi výkonnými světly LED (7 x 3,6 W).

INTEGROVANÝ TESTER


- ✓ GYPACK 750 je vybaven displejem, který zobrazuje stav nabití interní baterie.



Vnitřní spirálová baterie AGM



- ✓ VELKÝ VÝKON SPUŠTĚNÍ
- ✓ ZVÝŠENÁ ODOLNOST A DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

1.3 m - 25 mm2  600 A

Dodáváno s



12V nabíječka
ref. 054684

Pojistky (nejsou součástí dodávky)



200 A (x2)
ref. 054547

PROFESIONÁLNÍ STROJ

- ✓ **Automatická plovoucí nabíječka 12 V / 230 V:** pro autonomní nabíjení interního akumulátoru.
 - Nabíjejte baterii až na 100 %, čímž maximalizujete její životnost a účinnost.
 - Lze ponechat trvale připojenou k elektrické síti (po každém provozu je třeba GYPACK nabít).
- ✓ Vypínač ON/OFF , aby se zabránilo nesprávnému použití.
- ✓ **Výstražný systém** v případě přepólování.
- ✓ **Měděné kabely (2 x 1,30 m, ø 25 mm²) s izolovanými svorkami 600 A.**
- ✓ **Vybaven dvěma snadno vyměnitelnými externími pojistkami** (náhradní pojistky jsou součástí dodávky).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery						cm				
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	