

Samostatný vodou chlazený podavač drátu WS-4L je kompatibilní se svářečkou MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


- **Synergická funkce** : Nastavení rychlosti drátu je řízeno z podavače drátu.

PRŮMYSLOVÁ

- Pro optimální produktivitu lze vybavit vodou chlazenými hořáky.
- Jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- Její systém pohonu 4 kol v kombinaci se 75W motorem zajišťuje efektivní podávání drátu s jakýmkoli typem drátu.

MOBILNÍ

- Dodává se s podpěrou podavače drátu k upevnění na svařovací generátor. Podavač drátu lze umístit na podpěru podavače drátu nebo jej přemístit na zem pomocí volitelného vozíku podavače drátu.
- Vodou chlazené propojovací kabely Inter od 1,6 m do 20 m.
- Zvedací oka.




WS-4L podavač drátu
ref. 033573

Viz technický list : MAGYS
500 WS - ref. 032200

TYP BALENÍ : ref. 032330 (bez regulátoru)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L podavač drátu ref. 033573		Propojovací kabely 10 m - 70 mm ² ref. 033658		Zemnicí kabel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Ocel / nerezová ocel 500A - 4m (VODA) ref. 041004

MOŽNOSTI



Vozík pro podavač drátu WS
040977



Regulátor 30 l/min
 041622
 041219
 041646



Kabel pro přepólování
033689

Propojovací kabely

L.	VODA	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚠
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	⊕ 1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17