

Der externe, flüssiggekühlte Drahtvorschubkoffer WS-4L ist geeignet für die Stromquelle MAGYS 500-WS.

SYNERGISCH

- **Synergie** : Die Drahtvorschubgeschwindigkeit wird vom Drahtvorschubkoffer eingestellt.

INDUSTRIETAUGLICH

- Der Anschluss für wassergekühlte Brenner lässt einen Einsatz mit **maximaler Produktivität** zu.
- Die **verstärkte und optimierte Mechanik** garantiert eine lange Gerätelebensdauer.
- Der **75W Drahtvorschubmotor mit 4 angetriebenen Drahtführungsrollen** garantiert einen konstanten Drahtvorschub unabhängig vom Drahttyp.

MOBIL

- Die **Verbindung zur Schweißstromquelle** ist im Lieferumfang enthalten. Der Drahtvorschubkoffer kann auf die Stromquelle oder auf den Boden gestellt werden.
- Zwischenschlauchpakete **von 1,6m bis 30m** mit Flüssigkühlung.
- **Transport-Lochbleche**.



Drahtvorschubkoffer
WS-4L Art.-Nr. 033573

Siehe Datenblatt : MAGYS
500 WS - Art.-Nr. 032200

Paket-Beispiel : Art.-Nr. 032330 (ohne Druckminderer)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS Art.-Nr. 032200		Drahtvorschub- koffer WS-4L Art.-Nr. 033573		Zwischenschlauch- paket 10m - 70 mm² Art.-Nr. 033658		Massekabel 4m - Ø 70 mm ² Art.-Nr. 043831		Stahl / Edelstahl 500A - 4m (flüssig) Art.-Nr. 041004

OPTIONEN



**Fahrwagen für
Drahtvorschubkoffer WS**
040977



Druckminderer 30L/min
 041622
 041219
 041646



**Verpolungssichere
Steckverbindung**
033689

Zwischenschlauchpakete

Länge	Flüssigkühlung	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

U ₁		I ₁		Ømm		Ømm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300							
24V	4A	0.6 -	0.9 -	✓	✓	75W		1.0 -	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17	
		1.6	2.4					1.2				