

Η MONOGYS 250-4 CS είναι μια παραδοσιακή μονοφασική γεννήτρια MIG/MAG (250 A) με συνεργατικές ρυθμίσεις. Ενσωματώνει μια συστοιχία πυκνωτών που προορίζονται για την εξομάλυνση του ρεύματος, προκειμένου να εξαλειφθούν οι πιτσιλιές της συγκόλλησης. Εξοπλισμένη με ακριβές σύστημα τροφοδοσίας σύρματος 4 κυλίνδρων, η ποιότητα συγκόλλησης είναι άψογη, ακόμη και σε αλουμίνιο.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MIG/MAG

- Χαλύβδινα σύρματα και ανοξείδωτος χάλυβας : Ø 0,8 έως 1,2 mm
- Σύρματα αλουμινίου : Ø 1,0 και 1,2 mm

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

- Λειτουργία σημειακής σκόπευσης με ρύθμιση της διαμέτρου του σημείου
- Επιλογή συμπεριφοράς σκανδάλης: 2T και 4T

INTELLIGENT

- **Άβακας στον μπροστινό πίνακα** για τη ρύθμιση του διακόπτη 8 θέσεων.
- **Λειτουργία Synergy:** Μετά την εισαγωγή 3 σημείων δεδομένων: (διάμετρος σύρματος, ροπή υλικού/αερίου και ισχύς συγκόλλησης ανάλογα με το πάχος που πρόκειται να συγκολληθεί), το προϊόν καθορίζει αυτόματα τη βέλτιστη ταχύτητα σύρματος, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί.
- **Αποθηκεύει τις τελευταίες ρυθμίσεις** κάθε φορά που το προϊόν απενεργοποιείται.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΟΜΠΙΝΑ

- Συμβατό καρούλι σύρματος: Ø 200 / 300 mm.
- Καρούλι κινητήρα 4 κυλίνδρων για αποτελεσματικό ξετύλιγμα.
- Ευρωπαϊκός σύνδεσμος πυρσού για γρήγορη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση.

ROBUST

- Παραδοσιακός σχεδιασμός **χωρίς συντήρηση.**
- Ενισχυμένοι τροχοί για σταθερότητα και ευελιξία.
- Στήριξη για φιάλη αερίου έως 4 m³ (20 L).



Παρέχεται
με



MIG25 - 3 m



2 m - 25 mm²



Λειτουργία Synergy με άμεση ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (επιλογές)



ΣΕΤ πυρσού
MB25 (250 A)
041233



Κύλινδροι τύπου B

Χάλυβας / Ανοξείδωτος χάλυβας	Ø 0,8 / 1,0	x2	042360
Αλουμίνιο	Ø 1,0 / 1,2		046849
	Ø 1,0 / 1,2		040915

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA
240 V - 1~	25	40	40 → 250	0.8 - 1.2	✓	✓		1 → 20	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA