



Cargador y Téster 12V para baterías al plomo líquido o gel.



CARGADOR DE BATERÍA

- Carga automática sin vigilancia.
- Mantenimiento de la carga à 100% gracias al Floating Process.
- 2 ritmos de carga (2A / 5.5A).
- Visualización del estado de carga (3 indicadores).
- Para cualquier batería de arranque de 15 a 90 Ah. (batería sin mantenimiento o batería al líquido)
- Protección de la electrónica embarcada:
Limitador automático de sobretensiones.
Es inútil desconectar la batería del vehículo durante la carga.



Alojamiento para ordenar los cables y pinzas.



TESTER









- Gracias a sus 3 indicadores de test, compruebe inmediatamente el nivel de carga de su batería.

PROTECCIONES GENERALIZADAS



- Protección contra las inversiones de polaridades, cortocircuitos, sobrecargas.
- Alarma sonora contra las inversiones de polaridades.
- Pinzas de carga completamente aisladas.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr