

REMACHADORA HIDRONEUMÁTICA HR9

Remachadora

Ref. 057234




La remachadora hidroneumática HR14 ofrece una fuerza de tracción de 9 000 N y permite la colocación de remaches ciegos de diámetro 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm. Especialmente diseñado y adaptado para un uso intensivo.

HR9

- Colocación de remaches ciegos «remaches POP»
- Presión máxima 9 000 N.
- Depósito de varillas en la parte trasera del producto.
- Excelente sujeción mediante su mango ergonómico.
- Modelo HEAVY-DUTY para un uso intensivo.
- Reducción de la molestia del conducto gracias a su conector de codo rotativo.
- Sin mantenimiento.

DIMENSIONES




REMACHES



Remache ciego: Ø 2.4 a 4.8 mm

Hasta 4.8 mm para los remaches de acero y aluminio.

Hasta 4.0 mm para los remaches en acero inoxidable.



Incluye
Boquillas para remachadora:
2.4, 3.2 y 4.8 mm

Presión de aire	Presión de aire min>max	Consumo de aire por ciclo (6 bar)	Carrera	Potencia máxima. (6 bar)		Vibración	Nivel de ruido	 2 conexiones de aire suministradas
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15.5 mm	9 000 N	1.7 kg	< 0.8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4 R 1/4