



12 V akulaadija ja tester, mis sobib nii pliikudele kui ka geelakudele.



AKULAADIJA

- Automaatne laadimine ilma igasuguse järelevalveta.
- Säilitab täieliku laengu 100% juures koos ujuvprotsessiga.
- 2 laadimisvoolu taset (2 A / 5,5 A).
- Nähtav laadimistase (3 LED-indikaatorit).
- Käivitusakudele alates 15 kuni 90 Ah.
- Pardaelektronika kaitse:
 - Ülepingekaitse
 - Ohutu laadimine ilma akut lahti ühendamata.



Integreeritud hoiuruum kaablite ja klambrite jaoks.



TESTER









- Laadimisolekut näitab 3 LED-indikaatorit.

PÕHJALIK KAITSE



- Kaitse polaarsuse ümberpööramise, lühise ja ülekoormuse eest.
- Helisignaaliga hoiatus polaarsuse ümberpööramise vältimiseks.
- Täielikult isoleeritud klemmid.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr