

2-in-1: Starter ja toiteallikas koos

- Käivitab koheselt mootorrattaid, autosid ja matkaautosid ilma sõiduki elektroonikat kahjustamata.
- Varustab kõiki elektriseadmeid 12 V / DC toiteallikaga tänu oma 28 Ah sisemisele akule.
- Eriti hele taskulamp parandab kasutamisel nähtavust.








ISESEISEV STARTER

- ✓ GYSPACK 750 käivitab koheselt **sõidua autod ja haagissuvilad** ning nii **bensiini- kui ka diisela autod** (tippvool on 750 A / 2500 A).



TOITEVARUSTUS

- ✓ Selle võimas, integreeritud 28 Ah aku muudab GYSPACK 750 väga kasulikuks kaasaskantavaks 12 V vooluallikaks paljude elektriseadmete, sealhulgas televiisorite, valgustussüsteemide ja sülearvutite jne jaoks.

	4 W 72 h		15 W 19h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h



INTEGREERITUD LED-VALGUS

- ✓ GYSPACK 750 sobib kasutamiseks öösel või vähese valgusega keskkondades, kuna sellel on sisseehitatud taskulamp, mis koosneb seitsmest võimsast LED-tulest (7 x 3,6 W).



INTEGREERITUD TESTER


- ✓ GYSPACK 750-l on ekraan, mis näitab sisemise aku laadimisolekut.

PROFESSIONAALNE MASIN

- ✓ **Automaatne, 12 V / 230 V ujuvlaadija:** sisemise aku autonoomseks laadimiseks.
 - Laadib aku kuni 100%, maksimeerides selle tööea ja tõhususe.
 - Võib jätta püsivalt vooluvõrku ühendatuks (GYSPACKi tuleb pärast iga toimingut laadida).
- ✓ ON/OFF **lüliti**, et vältida väärkasutust.
- ✓ **Häiresüsteem**, kui **polaarsus on ümberpööratud**.
- ✓ **Vaskkaablid (2 x 1,30 m, ø 25 mm²) isoleeritud 600 A klemmidega.**
- ✓ **Varustatud kahe kergesti vahetatava välise kaitsmega** (asendussulavkaitsmed on kaasas).



AGM sisemine spiraalne aku



- ✓ SUUR VÕIMSUS KÄIVITAMINE
- ✓ SUURENENUD VASTUPIDAVUS JA PIKAEALISUS

1.3 m - 25 mm2 ➤ 600 A

Komplektis



12V laadur
ref. 054684

Kaitsmed (ei kuulu komplekti)



200 A (x2)
ref. 054547

INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery						cm				
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	