

EXAFEED 4L -langansyöttölaite, joka on suunniteltu toimimaan yksinomaan EXAGON-generaattoreiden kanssa, mahdollistaa täydellisen hitsausparametrien hallinnan. Sen intuitiivinen käyttöliittymä ja erittäin tarkka langansyöttö ovat ihanteellisia teollisuusasiakkaille.

OPTIMAALISET MIG/MAG-ASETUKSET

- **Jännite, johdon nopeus ja induktanssi** voidaan asettaa etupaneelistä.
- Aseta laukaisutila: **2T ja 4T**.
- **Spot-tilat:** SPOT ja SPOT-DELAY.
- **5 lisäasetusta:** esikaasu, kuumakäynnistys, ryömintänopeus, palamisnopeus ja jälkikaasu.

INTENSIIVINEN KÄYTTÖ

- **Korkea käyttöaste** (500A @ 60%).
- Yhteensopiva ilma- ja vesijähdytteisten taskulamppujen kanssa.
- **Tehokas pyörävetojärjestelmä** (100W) elektronisella säädöllä.
- **4 käyttörollua** takaavat tehokkaan langansyötön kaikentyyppisillä langoilla.

ERGONOMINEN

- **Näyttää virran/jännitteen** hitsauksen aikana ja sen jälkeen (WPS/PQR).
- **Edistyksellinen näyttö**, joka näkyy myös kirkkaassa valossa.
- **Yksinkertainen käyttöliittymä:** suuria säätimiä voidaan säätää hansikkain käsin.
- **Sisäinen LED** -valo, joka valaisee langansyöttölaiteen ja langankelan.
- 50 asetusta voidaan tallentaa.
- Lukittava näppäimistö suojaa väärinkäytöltä.
- Yhteensopiva Push-Pull-poltin (24V / 42V) kanssa.
- Integroitu taskulampputuki.
- Moniasentoinen nostotuki (valinnainen).

ROBUSTI JA LIIKKUVA

- Vahvistettu metallikotelo ja luistamattomat kumityynyt.
- IP 23 luokitus ulkokäyttöön.
- 4 rengasta/kiinnikettä nostoa varten.
- Yhteyskaapelit (ilma tai vesi) jopa 20 metriin (valinnainen).
- Pyörät tai tukityyny parantavat liikkuvuutta (valinnainen).
- Asetuksia voi säätää 10m kaapeloidulla kaukosäätimellä (valinnainen).



Toimitetaan ilman lisävarusteita



Jännitteen säätö

Johdon nopeuden/ induktanssin säätö

Lisäasetukset

LISÄTARVIKKEET



Voidaan käyttää vain EXAGON 400:n kanssa



Kärry
037328



Yhteyskaapelit

	ilmaa	vettä
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455



TERÄS / RUOSTUMATON TERÄS

ilmaa	vettä	ilmaa	vettä
450A	500A	350A	500A
4 m	4 m	3 m	3 m
045392	041004	040731	046160



ALU

ilmaa	vettä
240A (100%)	8 m
	038141

Push-Pull Plus - 24 V



Säädin
30l/min
041622
041219
041646

Pyöräsarja
047020



Tukityyny sarja
047037



Etä ohjata
047679



Kiinnittävä tuki
036277

U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19
0,8	0,9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.2			
-	-												
1.6	2.4												