

9 000 N:n vetovoimalla hydropneumaattinen niittauskone HR9 voi asentaa terästä ja alumiinia POP (halkaisija 2,4, 3,2, 4,0 ja 4,8 mm). Suunniteltu intensiiviseen käyttöön.

HR9

- «POP-niittien» asennukseen.
- Suurin vetovoima 9 000 N.
- Keräysjärjestelmä koneen takaosassa.
- Ergonominen kahva.
- **HEAVY DUTY** -kone intensiiviseen käyttöön.
- Pyörivä L-muotoinen liitin vie vähemmän tilaa.
- Huoltovapaa.




L-muotoinen liitin

PYÖRIVÄ

Sisältää

Suuttimet niittaukseen
kone:
2,4, 3,2, 4,0 ja 4,8 mm

MITAT



NIITIT



POP-niitti: Ø 2,4 - Ø 4,8 mm

Jopa 4,8 mm teräs- ja alumiiniiniiteille.
Jopa 4,0 mm ruostumattomasta teräksestä valmistetuille niiteille.

Ilmanpaine	Ilmanpaine min>max	Ilmankulutus sykliä kohden (6 bar)	Virtaus	Suurin teho (6 bar)		Tärinä	Melutaso	 2 ilmaliihtäntää mukana
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15.5 mm	9 000 N	1.7 kg	< 0.8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4
								R 1/4