


Med en strekkraft på 14 000 N kan den hydropneumatiske naglemaskinen HR14 asentaa POP-nagler stål tai alumiini (halkaisija on 4,0, 4,8 tai 6,4 mm). Suunniteltu intensiiviseen maahan.

## HR14

- "POP-nagler"-valvontaan.
- Maksimaalinen strekkkraft 14 000 N.
- Mandleoppsamlingsystem på baksiden av maskinen.
- Ergonominen käsityö.
- HEAVY-DUTY naamio intensiiviseen ryöstöyn.
- Roterende L-formet kobling terva mindre plass.
- Vedlikeholdsfri.

## DIMENSJONER



## NAGLER



**POP-naula: Ø 4,0 - 6,4 mm**

Opptil 6,4 mm stål- og aluminiumsnaglerille.  
Opptil 5,6 mm nagler i rustfritt stålille.



**Inkluderer**  
Dyser nalkutukseen  
maski:  
4,0, 4,8 ja 6,4 mm

Ilmanpaine	Ilmanpaine min>max	Ilmankulutus syklää kohden (6 bar)	Virtaus	Suurin teho (6 bar)		Tärinä	Melutaso	 2 ilmaliitäntää mukana
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1.3 m/s <sup>2</sup>	< 100 dB (A)	R 1/4 R 1/4