

Le dévidoir séparé WS-4L, à refroidissement liquide, est compatible avec le générateur MAGYS 500 WS.

## SYNERGIQUE

■ **Fonction synergique** : Le paramètre de l'avance fil est piloté du dévidoir en toute simplicité.

## INDUSTRIEL

- Il reçoit les torches à refroidissement liquide pour une **productivité optimale**.
- Sa construction **mécanique renforcée** lui assure une grande longévité.
- Son **moto-dévidoir 75W à 4 galets entraînés** assure un dévidage constant de qualité quel que soit le type de fil utilisé.

## MOBILE

- **Livré avec sa tourelle** qui se fixe sur le générateur. Le dévidoir peut se loger sur la tourelle ou se déplacer au sol à l'aide de l'option chariot pour dévidoir.
- Faisceaux de liaison de 1,6m à 20m à refroidissement liquide.
- **Supports d'élingage**.




Dévidoir WS-4L  
ref. 033573

Voir la fiche technique :  
MAGYS 500 WS - ref. 032200

PACK TYPE : ref. 032330 (sans mano)								
	+		+		+		+	
<b>MAGYS 500 WS</b> ref. 032200		<b>Dévidoir WS-4L</b> ref. 033573		<b>Faisceau de liaison</b> 10m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 033658		<b>Câble de masse</b> 4m - Ø 70 mm <sup>2</sup> ref. 043831		<b>Acier / Inox</b> 500A - 4m (LIQUIDE) ref. 041004

## OPTIONS



**Chariot pour dévidoir WS**  
040977



**Manomètre 30L/min**  
 🇫🇷 041622  
 🇩🇪 041219  
 🇬🇧 041646



**Câble d'inversion de polarité**  
033689

### Faisceaux de liaison

L.	Liquid cooled	
1,6m	70 mm <sup>2</sup>	033696
5m	70 mm <sup>2</sup>	033641
10m	70 mm <sup>2</sup>	033658
10m	95 mm <sup>2</sup>	034877
15m	95 mm <sup>2</sup>	034884
20m	95 mm <sup>2</sup>	034891

U <sub>1</sub>		I <sub>1</sub>		Ømm		Ømm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300							
24V	4A	0.6 - 1.6	0.9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17		