


Avec un effort de traction de 9 000 N, la riveteuse hydro-pneumatique HR9 permet la pose de rivets aveugles acier et aluminium de diamètre 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm. Spécialement conçue et adaptée à une utilisation intensive.

HR9

- Pour la pose de rivet aveugles «rivets POP».
- Effort maximum 9 000 N.
- Collecteur de tiges à l'arrière du produit.
- Excellente prise en main grâce à sa poignée ergonomique.
- Modèle HEAVY-DUTY pour une utilisation intensive.
- Réduction de l'encombrement du tuyau grâce au raccord coudé rotatif.
- Sans entretien.

DIMENSIONS



Raccord coudé

ROTATIF

Inclus

Embouts pour riveteuse:
2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm

RIVETS



Rivet aveugle : Ø 2.4 à Ø 4.8 mm

Jusqu'à 4.8 mm pour les rivets en acier et aluminium.

Jusqu'à 4.0 mm pour les rivets en inox.

Pression d'air	Pression d'air min>max	Consommation d'air par cycle (6 bar)	Course	Puissance max. (6 bar)		Vibration	Niveau de bruit	2 raccords air fournis
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15.5 mm	9 000 N	1.7 kg	< 0.8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4
								R 1/4