


Con sforzo di trazione di 9 000 N, la rivettatrice idropneumatica HR9 permette la posa di rivetti ciechi in acciaio e alluminio di diametro 2.4, 3.2, 4.0 e 4.8 mm. Specialmente progettata e adatta a un utilizzo intensivo.

HR9

- Per la posa di rivetti ciechi «rivetti POP».
- Sforzo massimo 9 000 N.
- Raccoglitore di aste sul retro del prodotto.
- Eccellente maneggevolezza grazie alla sua impugnatura ergonomica.
- Modello HEAVY-DUTY per un utilizzo intensivo.
- Riduzione dell'ingombro del tubo grazie al raccordo angolato rotante.
- Senza manutenzione

DIMENSIONI



RIVETTI



Rivetti ciechi : Ø 2.4 a Ø 4.8 mm

Fino a 4.8 mm per i rivetti in acciaio e alluminio.

Fino a 4.0 mm per i rivetti in inox.



Incluso
Ghiera per rivettatrice:
2.4, 3.2, 4.0 e 4.8 mm

Pressione d'aria	Pressione d'aria min>max	Consumo d'aria per ciclo (6 bar)	Corsa	Potenza max. (6 bar)		Vibrazione	Livello di rumore	 2 attacchi aria in dotazione
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15.5 mm	9 000 N	1.7 kg	< 0.8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4
								R 1/4