

**GYSARC 120 yra vienfazis inverterinis suvirinimo aparatas, skirtas SMAW (MMA) suvirinimui. Pagamintas naudojant naujausią IGBT inverterio technologiją, jis pasižymi puikiais suvirinimo savybėmis ir lanko stabilumu.**

## MMA SUVIRINIMAS

Suvininkite daugumą padengtų elektrodų: rutilio, nerūdijančiojo plieno, ketaus ir pagrindinių (iki Ø 3,2 mm).

## INVERTERIŲ TECHNOLOGIJA

- Dėl didelės tuščiosios eigos įtampos iš karto kyla lankas.
- Pastovi suvirinimo galia.
- Nuolatinė srovė užtikrina labai švelnų lanko paleidimą.
- Didelis suvirinimo srovės stabilumas, nepaisant kintančios maitinimo įtampos.



Priedama:

- Įžeminimo kabelis (1,6 m / Ø 10 mm<sup>2</sup>)
- Elektrodų laikiklis (1,6 m / Ø 10 mm<sup>2</sup>)

## SUVIRINIMO FUNKCIJOS



**Karštas paleidimas :**  
lengvas lanko uždegimas.



**Lanko jėga :**  
leidžia reguliuoti srovę įvairioms suvirinimo sąlygoms ir darbams.



**Antisticking :**  
leidžia lengviau užkurti lanką ir sumažina suvirinimo strypo prilipimo prie medžiagos riziką.

## SAFE

- Optimizuota mašinos aušinimo sistema su šilumine apsauga.
- Apsauga nuo viršįtampių.

## ULTRA PORTABILUS

- Itin lengvas (2,7 kg)
- Kompaktiškas - dėl savo dydžio jį galima laikyti bet kur (lentynoje, darbo vietoje ir pan.)
- Lengva nešiotis naudojant dirželį kaip rankeną arba ant peties.



**Intuityvus valdymo skydelis**  
su vienu potenciometru suvirinimo intensyvumui reguliuoti (10 > 120 A)

	50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40°C)	U <sub>0</sub> V	mm <sup>2</sup>	cm	kg	IP
	230 V 1~	16	10 → 120	HS	AF	ANTI-STICKING	70 A @ 60%					U