

Vertikalusis GYSFLASH 102.12, specialiai suprojektuotas montuoti ant sienos arba automobilio lifto, yra labai galingas inverterinis akumuliatoriaus įkroviklis, galintis tiekti iki 100 A srovę. GYSFLASH 102.12 diagnostikos etapų metu akumuliatoriaus įtampa išliks visiškai stabili - 12 V. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai.

5 SKIRTINGI NAUDOJIMO REŽIMAI

- **Įkrovimas : 12 V akumuliatoriams** (švino rūgšties / AGM / gelio) nuo 20 iki 1200 Ah.
- **Diag** : iki 100 A palaiko 12 V akumuliatorius, skirtus transporto priemonėms diagnostikos etape.
- **Akumuliatoriaus keitimas** : užtikrina stabilizuotą maitinimą transporto priemonei keičiant akumuliatorių, kad būtų išsaugoti atminties nustatymai.
- **Maitinimas** : pritaikykite įkroviklį stabilizuotam maitinimui su įtampa ir reguliuojama maksimalia srove.
- **Showroom** : įkroviklis kompensuos transporto priemonėje naudojamų varotojų naudojamą srovę.



IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **Funkcija "Automatinis paleidimas iš naujo"** reiškia, kad nutrūkus elektros tiekimui įkroviklis įsimins nustatymus ir automatiškai įsijungs iš naujo.
- **Kabelių kontrolė ir kalibravimas**, prie įkroviklio galima prijungti iki 2x8 m ilgio ir 16 mm² storio kabelius.
- **Užrakintas parodų salės režimu**, išvengiama netinkamo naudojimo rizikos, puikiai tinka garažams ir parodų erdvėms.
- **4 galimos įkrovimo kreivės**, kurių "Easy" režimas skirtas supaprastintam įkrovimui, pritaikytas visiems švino rūgšties akumuliatoriams.
- **"Expert" įkrovimo kreivės įjungimas ir nustatymas.**

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- **9 pakopų įkrovimo** kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- Jis gali atkurti giliai išsikrovusius akumuliatorius, kurių įtampa mažesnė nei >2 V (SOS automatinis atkūrimas).


ULTRA SAFE

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija.
- **Keičiami saugikliai**, kurie apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **Temperatūros jutiklis**, kad vidinė elektronika neperkaistų.
- **Automatinis budėjimo režimas**, jei atjungiamas akumuliatorius.

ERGONOMINIS

- Kompaktiška ir tvirta dėžutė su priekine kabelio rite (2 x 5 m).
- Smūgių ir vibracijos slopinimo pagalvėlės.
- Pasirenkamas sieninis laikiklis su slankiąja sistema arba magnetinis (Magnetfix).

Pridedama :



Laikikliai
(2 x 5 m
16 mm²)



Sieninis
laikiklis.

x2

x2




Intuityvi sąsaja
prieinama 19 kalbų

PRIEDAI




















"MagnetFix" palaikymas
029637



2 x 8 m - 16 mm²
056572



Dėklas
060432

																
50/60 Hz		I _{charge}	12 V	Charge	<0.05 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U₀} , I _{U₁₀}	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah					66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m