

M4, M5 un M6 tapu kondensatora izlādes metināšana.

GYSPOT ALU PRO FV ir paredzēta ALUMĪNIJA virsbūves detaļu iztaisnošanai. Stacija metina tapas, lai novērstu iespaidumus un triecienus (durvju paneļi, pārsegi u. c.), neizjaucot.

RAKSTURLIELUMI

• Mikroprocesora vadība

Divu režīmu izvēle :

- Spriegums (regulējams no 50 V līdz 200 V).
- Jauda (regulējams no 0 līdz 10).

• Kondensatora izlāde 66 mF

Ātra metināšana (3 milisekundes).


• Automātiskais ierocis :

- Ierīcei nav sprūda; metināšana ieslēdzas automātiski, kad uzgalis ieslīd ierocī.
- Zemējuma spaiļes ir iebūvētas ierocī.
- Manuāla atsperes spēka regulēšana.

• Elastīgs spriegums :

Darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V. Pateicoties "elastīgajam spriegumam" barošanas avotam, to var pieslēgt 230V-2A vai 110V-5A rozetei.

FV ELASTĪGS SPRIEGUMS



Komplektā ietilpst :

- Automātiskā pistole ar 3 zemējuma spailēm komplektā.
- Alumīnija iespaidumu noņemšanas piederumu kaste. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Skava Ø 4 mm tapām.

66 mF

KONDENSATORU
IZLĀDES
METINĀŠANA

FAKULTATĪVAIS GROZIS



035836


Proliner alu PRO FV



074552

Speedliner alu Pro FV

Atsperes spēka
regulēšana



3 misiņa **tapas** uzlabotam kontaktam un pistoles stabilitātei metināšanas laikā. Atsperu misiņa tapas pielāgojas visām virsmām.

	I_2 MAX		U_2		I_{RMS}			
50/60hz		ALU	V	A	A	OK OK	kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 > 200	5	-	OK OK	14	21 x 24 x 36