



12V akumulatoru lādētājs un testeris, kas piemērots gan svina skābes, gan želejas akumulatoriem.



AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

- Automātiska uzlāde bez uzraudzības.
- Uztur pilnu uzlādi 100 % līmenī ar peldošo procesu.
- 2 uzlādes strāvas līmeņi (2 A / 5,5 A).
- Redzams uzlādes līmenis (3 LED indikatori).
- Sākuma akumulatoriem no 15 līdz 90 Ah.
- Borta elektronikas aizsardzība:
 - Pārsprieguma aizsardzība
 - Droša uzlāde bez akumulatora atvienošanas.



Integrēta kabeļu un skavu glabāšana.



TESTER









- Uzlādes stāvokli parāda 3 LED indikatori.

VISAPTVEROŠĀ AIZSARDZĪBA



- Aizsardzība pret polaritātes maiņu, īssavienojumu un pārslodzi.
- Skaņas brīdinājums, lai novērstu jebkādu polaritātes maiņu.
- Pilnībā izolētas spaiļes.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

www.gys.fr