

2-in-1: Starteris un strāvas avots kopā

- Uzreiz iedarbina motociklus, vieglos automobiļus un kemperus, nebojājot transportlīdzekļa elektroniku.
- Nodrošina visu elektrisko ierīču barošanu ar 12 V / līdzstrāvas strāvu, pateicoties 28 Ah iekšējam akumulatoram.
- Īpaši spilgts lukturītis uzlabo redzamību lietošanas laikā.








AUTONOMAIS STARTERIS

- ✓ GYSPACK 750 acumirkli iedarbina **vieglos automobiļus un autofurgonus**, kā arī **benzina un dīzeļdegvielas furgonus** (maksimālā strāva ir 750 A / 2500 A).



BAROŠANAS AVOTS

- ✓ Pateicoties **jaudīgajam, integrētajam 28 Ah akumulatoram**, GYSPACK 750 ir ļoti noderīgs pārnēsājams 12 V strāvas avots daudzām elektroierīcēm, tostarp televizoriem, apgaismojuma sistēmām, klēpj datoriem u. c.

	4 W 72 h		15 W 19 h	
	9 W 32 h		24 W 12 h	80 W 3,5 h



INTEGRĒTA LED GAISMA

- ✓ GYSPACK 750 ir piemērots lietošanai naktī vai vājā apgaismojumā, jo tajā ir iebūvēts lukturītis, ko veido septiņas jaudīgas LED gaismas (7 x 3,6 W).




INTEGRĒTS TESTERIS


- ✓ GYSPACK 750 ir aprīkots ar displeja ekrānu, kas norāda iekšējā akumulatora uzlādes stāvokli.



AGM iekšējais spirālveida akumulators



- ✓ **LIELA JAUDA UZSĀKŠANA**
- ✓ **PALIELINĀTA IZTURĪBA UN ILGMŪŽĪBA**

1.3 m - 25 mm2  600 A

Iekļauts



12V lādētājs
ref. 054684

Drošinātāji (nav iekļauti komplektā)



200 A (x2)
ref. 054547

PROFESIONĀLA MAŠĪNA

- ✓ **Automātiskais 12 V / 230 V pludiņlādētājs:** autonomi uzlādē iekšējo akumulatoru.
 - Uzlādējiet akumulatoru līdz 100 %, palielinot tā darba mūžu un efektivitāti.
 - Var atstāt pastāvīgi pieslēgtu elektrotīkla sistēmai (pēc katras darbības GYSPACK ir jāuzlādē).
- ✓ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, lai izvairītos no nepareizas lietošanas.
- ✓ **Trauksmes sistēma**, ja ir mainīta polaritāte.
- ✓ **Vara kabeli (2 x 1,30 m, Ø 25 mm²) ar izolētām 600 A skavām.**
- ✓ **Aprīkots ar diviem viegli nomaināmiem ārējiem drošinātājiem** (rezerves drošinātāji iekļauti komplektācijā).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION			POWER SUPPLY 			
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery									
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	EKSTERN 12V DC / 2A DC	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14	