

Automatische laad bank microprocessor gestuurd

GYS

Art. 025097

Multi laad station DHC54E

*Krachtige Inverter, micro processor gestuurd,
Multi Laad Station DHC 54 E laadt tot 100% tot 4 accu's tegelijk.*

12V 10 ▶ 100 Ah (gel of vloeibaar)   

Laadt tot 100% alle soorten accu's

De DHC 54 E laadt tot 100 % alle lood elektrolyt gel of vloeibare accu's in 5 stappen : Puls / Boost / 100% / Egalisatie / Floating

Tot 4 accu's gelijktijdig

Met zijn 4 losse klemmen aansluitingen levert de Multi laadstation DHC 54E 4x 5A voor **laden en onderhoud laden tot 4 accu's tegelijk**.

Zijn **LED lampjes** geven het **laadproces en de stand van laden voor elke accu**.









Inverter technologie

Dankzij de inverter-technologie, laadt de DHC 54E **sneller** dan de traditionele technologie lader terwijl **de levensduur van de accu verlengd wordt**.

De DHC54E gebruikt minder **energie** tijdens het laden en is tot **20% zuiniger dan conventionele laders**.

Algemene beveiliging van de boardelektronica, de lader, de accu en de gebruiker

- ✓ Geen spanning aan de klemmen als ze niet verbonden aan de accu zijn.
- ✓ Beveiliging tegen overladen.
- ✓ Beveiliging tegen kortsluiting.
- ✓ Anti-vonk systeem.
- ✓ Beveiliging tegen polariteit omwisseling.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
|  50/60 Hz V |  W |  V |  CHARGE CHARGE MOYEN (EN 60335) A |  cm |  Kg |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|-----|-----|-----------|----------|--------|-----------|-----|
| 230 | 240 | 12 | 5 A (x4) | 1,83 m | 35x19x7,5 | 2,5 |
|-----|-----|-----------|----------|--------|-----------|-----|

EN 60335-2-29
made in PRC

CE NORMES EUROPÉENNES - EUROPEAN STANDARDS
EUROPÄISCHE NORM - NORMAS EUROPEAS
EUROPESE NORM

INVEST IN THE FUTUREEmail : contact@gys.fr

110209

www.gys.fr