

GYS POT 100R-CX er en punktveiser inverter type luftkjølt blåst. Denne spotteren tillater sveising av galvanisert stål og høyfast stål. Klemkraften til elektrodene kan nå 550 daN med 120 mm armene X eller 350 daN med 120 mm armene C. Den effektive sveisestrømmen kan nå 10 000 A (RMS-verdi). GYS POT 100R-CX har sporbarhet av sveisepunkter.

BESKRIVELSE

Ideell klemme for alle typer metallarbeider

- Lett og lett å håndtere: 5 kg med RX1-armer og 4 kg med RC1-armer.
- Ensidig sveiseverktøy med 2,5 meter kabel: punkthammersveising, stift-/nagle-/ringsveising, karbonkrymping
- Tilbehørsboks
- Støttekabelbrakett med teleskoparm
- Kontrollskjerm på 5,7"

10 000A
 : 350 daN
 : 550 daN

OPPTREDEN

•Sveisestrøm:

- Høy sveisestrøm 10 000 A
- Digital visning av gjeldende verdi
- Lydvarsling hvis sveisestrømmen er for lav
- Konstant strømkontroll

•Elektrodekraft:

- Elektrodekraftkontroll
- Digital visning av den faktiske elektrodearmkraften
- Høy klemkraft:
 - 500 daN med ved 8 bar med 120 mm armer (RX1)
 - 350 daN med ved 8 bar med 120 mm armer (RC1, RC2, RC3)
- Lydvarsling hvis den faktiske klemkraften er for lav











MASKINENS GRENSESNIITT

- Brukervennlig: Stort display (5,7"), med intuitive menyer
- Lagring av brukersveiseparametere
- Enkelt: Kun 2 parametere skal velges (tykkelse og stålplatetype)

SPORBARHET

- Registrer på SD-kortet egenskapene til hvert sveisepunkt som utføres
- Gjenoppretting på hvilken som helst PC av rapportene som er lagret på SD-kortet

INKLUDERT

 MONOPOINT / PUNKTSVEISING 049291	 SPOTTER BOX PRO 050075	 TRØGGSHAMMER 049482 049802	 RC1 051065	 RC2 051072	 RC3 051089	 RX3 051058	 RX1 051034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

50/60hz	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U ₀	mm		Kabels	100% CU	↕	🔒				
										Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm ²	
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	2 6 10	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Lucht	2.5	200	OK	70x99x208 cm	125 kg
								Lucht	2.5	150			
								-	8	4x6 H07RNF			