

EXAFEED 4L trådmateren er designet for å fungere eksklusivt med EXAGON-generatorer, og gir full kontroll over sveiseparametere. Det intuitive grensesnittet og trådmatingen med høy presisjon er ideelle for industrikunder.

OPTIMALE MIG/MAG-INNSTILLINGER

- **Spenning, trådhastighet og induktans** kan stilles inn fra frontpanelet.
- Still inn triggermodus: **2T og 4T**.
- **Spot-moduser:** SPOT og SPOT-DELAY.
- **5 avanserte innstillinger:** Pre-gass, Hotstart, Krypehastighet, Burnback og Post-gass.

INTENSIV BRUK

- **Høy driftssyklus** (500A @ 60%).
- Kompatibel med luft- og vannkjølte lommelykter.
- **Kraftig hjuldriftssystem** (100W) med elektronisk regulering.
- **4 drivruller** sikrer effektiv trådmating med alle trådtyper.

ERGONOMISK

- **Viser strøm/spenning** under og etter sveising (WPS/PQR).
- **Avansert skjerm**, synlig selv i sterkt lys.
- **Enkelt grensesnitt:** store kontroller kan justeres med hansker.
- **Internt LED** -lys som lyser opp trådmateren og trådspolen.
- 50 innstillinger kan lagres.
- Låsbart tastatur for å beskytte mot misbruk.
- Kompatibel med Push-Pull lommelykt (24V / 42V).
- Integreert lommelyktstøtte.
- Flerposisjons slyngestøtte (valgfritt).

ROBUST OG MOBIL

- Forsterket metallkasse og sklisikre gummiputer.
- IP 23 klassifisering for utendørs bruk.
- 4 ringer/braketter for slyngning.
- Sammenkoblingskabler (luft eller vann) opptil 20m (valgfritt).
- Hjul eller støtteputer for økt mobilitet (valgfritt).
- Innstillingene kan justeres med en 10m kablet fjernkontroll (valgfritt).



Leveres uten tilbehør



- Spenningsjustering
- Justering av trådhastighet / induktans
- Avanserte innstillinger

TILBEHØR



Kan kun brukes med EXAGON 400



Vogn 037328



Sammenkoblingskabler

	luft	vann
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455

STÅL / RUSTFRITT STÅL		ALU	
luft	vann	luft	vann
450A 4m	500A 4m	350A 3m	500A 3m
045392	041004	040731	046160
Push-Pull Plus - 24 V			
		vann	
		240A (100 %)	
		8m	
		038141	



Regulator 30 l/min
 041622
 041219
 041646



Hjulsett 047020



Støtteputesett 047037



Fjernkontroll styre 047679



Slyngende støtte 036277

U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19
48V-2A	24V-1A	0,8	0,9	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.2			
		1.6	2.4						22,0				