

12 V

Nr ref. 029569

Ładowarka ARTIC 800 (0,8 A) została specjalnie zaprojektowana do ładowania akumulatorów 12 V, takich jak motocykle, skutery wodne, gokarty lub kosiarki do trawy, zapewniając automatyczne ładowanie kontrolowane przez mikroprocesor. Wydajna, kompaktowa i lekka, zapewnia 2 razy szybsze ładowanie niż tradycyjna ładowarka (nie wymaga monitorowania).


### IDEALNY DLA MOTOCYKLI

- **Zaprojektowany dla akumulatorów 12 V o pojemności od 1,6 do 25 Ah**, Może również zapewnić ładowanie konserwacyjne do 80 Ah.
- **Zoptymalizowane ładowanie konserwacyjne**, ładowarka może pozostać stale podłączona, na przykład gdy pojazd nie jest używany przez zimę. Funkcja "Auto Restart" oznacza, że ładowarka zapamięta ustawienia i uruchomi się ponownie automatycznie w przypadku przerwy w dostawie prądu.



### SYSTEM PLUG & PLAY

**Uproszczony interfejs** zapobiega błędom użytkownika. Po podłączeniu i jeśli napięcie akumulatora przekracza 7 V, ARTIC 800 natychmiast rozpoczyna ładowanie bez interwencji użytkownika.



### ELASTYCZNE DOSTAWY

ARTIC 800 jest zasilany prądem jednofazowym o napięciu od 100 do 240 V.

### 100% AUTOMATYCZNEGO ŁADOWANIA

Bezobsługowe ładowanie i konserwacja zapewniają maksymalną wydajność i trwałość baterii.

### ZINTEGROWANA OCHRONA

- **Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu:** ochrona przed zwarcieniem, odwróceniem polaryzacji i przeładowaniem. System zapobiegania iskrzeniu.
- **Automatyczny tryb czuwania** w przypadku odłączenia akumulatora.

### ERGONOMICZNY

- Kompaktowa konstrukcja, lekka i przenośna.
- Podłączenie za pomocą szybkozłącza.
- Odporna na wstrząsy obudowa, odporna na wnikanie wody (IP44).

W zestawie:

Zaciski  
(35 cm)Oczka - M6  
(30 cm)Złącze męskie  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m