


Ładowarka ARTIC 1500 (1,5 A) została zaprojektowana specjalnie do ładowania akumulatorów 12 V, takich jak motocykle, skutery wodne, gokarty, quady lub kosiarki, zapewniając automatyczne ładowanie kontrolowane przez mikroprocesor. Wydajna, kompaktowa i lekka, zapewnia 2 razy szybsze ładowanie niż tradycyjna ładowarka (nie wymaga monitorowania).

### IDEALNY DO MOTOCYKLI I MAŁYCH SAMOCHODÓW

• **Zaprojektowany dla akumulatorów 12 V o pojemności od 3 do 40 Ah**,  
Może również zapewnić ładowanie konserwacyjne do 100 Ah.


• **Zoptymalizowane ładowanie konserwacyjne**, ładowarka może pozostać stale podłączona, na przykład gdy pojazd nie jest używany przez zimę. Funkcja "Auto Restart" oznacza, że ładowarka zapamięta ustawienia i uruchomi się ponownie automatycznie w przypadku przerwy w dostawie prądu.


 Oplata w toku

 Ładowanie zakończone

### SYSTEM PLUG & PLAY

**Uproszczony interfejs** zapobiega błędom użytkownika. Po podłączeniu i jeśli napięcie akumulatora przekracza 7 V, ARTIC 1500 natychmiast rozpoczyna ładowanie bez interwencji użytkownika.



### 100% AUTOMATYCZNEGO ŁADOWANIA

Bezobsługowe ładowanie i konserwacja zapewniają maksymalną wydajność i trwałość baterii.

### ZINTEGROWANA OCHRONA

- **Ochrona elektroniki pokładowej pojazdu:** ochrona przed zwarcieniem, odwróceniem polaryzacji i przeładowaniem. System zapobiegania iskrzeniu.
- **Automatyczny tryb czuwania** w przypadku odłączenia akumulatora.

### ERGONOMICZNY

- Kompaktowa konstrukcja, lekka i przenośna.
- Połączenie za pomocą szybkozłącz.
- Odporna na wstrząsy obudowa, odporna na wnikanie pyłu i cieczy (IP65).



W zestawie:

Zaciski  
(35 cm)Oczka - M6  
(30 cm)Złącze męskie  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
220-240 V AC	27 W	1.5 A	12 V	3 < 40 Ah	3 < 100 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.41	152 x 70 x 40	150 x 206 x 55	IP 65	1.6 m