

Oddzielny podajnik drutu chłodzony wodą WS-4L jest kompatybilny ze spawarką MAGYS 500 WS.

## SYNERGIC


- **Funkcja synergiczna:** Ustawienie prędkości podawania drutu jest sterowane z podajnika drutu.

## PRZEMYSŁ

- Może być wyposażony w palniki chłodzone wodą dla optymalnej wydajności.
- Jego wytrzymała konstrukcja zapewnia długą żywotność.
- System napędu na 4 koła w połączeniu z silnikiem o mocy 75 W zapewnia efektywne podawanie drutu dowolnego typu.

## MOBILNY

- Dostarczany ze wspornikiem podajnika drutu do zamocowania na generatorze spawalniczym. Podajnik drutu można umieścić na wsporniku podajnika drutu lub przesuwać po ziemi za pomocą opcjonalnego wózka podajnika drutu.
- Chłodzone wodą kable połączeniowe Inter o długości od 1,6 m do 20 m.
- Ucha do podnoszenia.




Podajnik drutu WS-4L  
nr ref. 033573

Proszę zobaczyć kartę  
techniczną: MAGYS 500 WS -  
ref. 032200

TYP OPAKOWANIA: ref. 032330 (bez regulatora)

<b>MAGYS 500 WS</b> ref. 032200	<b>Podajnik drutu WS-4L</b> ref. 033573	<b>Kable połączeniowe</b> 10m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 033658	<b>Kabel uziemiający</b> 4m - Ø 70 mm <sup>2</sup> ref. 043831	<b>Stal / Stal nierdzewna</b> 500A - 4m (WATER) ref. 041004

## OPCJE



**Wózek do podajnika drutu WS**  
040977



**Regulator 30L/min**  
 041622  
 041219  
 041646



**Kabel odwracający biegowość**  
033689

Kable połączeniowe

L.	WATER	
1,6m	70 mm <sup>2</sup>	033696
5m	70 mm <sup>2</sup>	033641
10m	70 mm <sup>2</sup>	033658
10m	95 mm <sup>2</sup>	034877
15m	95 mm <sup>2</sup>	034884
20m	95 mm <sup>2</sup>	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚖
U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17