

A máquina para solda Gyspot 100R-CX é uma máquina de solda ponto de tipo inversora resfriada por ar ventilado. Esta máquina permite a soldagem de aços galvanizados com um grande limite elástico. A força de aperto dos eletrodos pode alcançar 550 daN com os braços de 120mm e a corrente de soldagem pode alcançar 10 000 A sem problemas. A Gyspot 100R-CX tem a função traçabilidade dos pontos de soldagem.

DESCRIÇÃO

- Alicates em X ideal para todo tipo de intervenção
- Alicates compacto e leve: 5 kg (X) ; 4 kg (C)
- Pistola multi-função (comprimento 3m) : mono-ponto, contração, solda rebites, pinos, porcas, arruelas, tira-pregos
- Caixa de acessórios
- Tela de controle 5,7"

10 000A
 : 350 daN
 : 550 daN

DESEMPENHO

- **Em corrente:**
 - corrente de soldagem elevada: 10 000A
 - visualização do valor real da corrente
 - sinal sonoro automático somente se corrente muito fraca
 - regulação da corrente de soldagem
 - resfriamento dos cabos e do alicate feitos por ar forçado
- **Em esforço:**
 - regulação automática do esforço
 - visualização do esforço real
 - alicate leve: 6 kg (com o braço RX1)
 - grande esforço: -550 daN com braços de 120 mm a 8 bars (RX1)
 -350 daN com braços de 120 mm a 8 bars (RC1, RC2, RC3)
 - sinal sonoro automático somente se esforço insuficiente

INTERFACE HOMEM/MÁQUINA

- Usabilidade: leitura rápida dos parâmetros de solda na tela de 5,7"
- Simplicidade : 3 parâmetros a serem selecionados (espessura, qualidade da chapa, braço)
- Salvaguarda dos parâmetros de soldadura do usuário

TRAÇABILIDADE

- Arquivamento das características dos pontos de solda efetuados em cartão SD.
- Restituição dos relatórios do cartão SD ao computador.

INCLUÍDO



MONOPOINT / SPOT WELDING 049291	SPOTTER BOX PRO 050075	INERTIA HAMMER 049482 + 049802	RC1 051065	RC2 051072	RC3 051089	RX3 051058	RX1 051034
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

50/60hz	AM	Spots/min (max) 2.5+2.5	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	70x99x208 cm	125 kg	
							Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	2 6 10	10 000A	16V	3+3+3	1.5+3		Air	2.5	200	OK		
								Air	2.5	150			
								-	8	4x6 H07RNF			