

Projetado para operar exclusivamente com o gerador EXAGON, o alimentador de arame separado EXAFEED 4L permite fácil ajuste dos parâmetros de soldura. Seu interface intuitiva e seu bobinagem ultra preciso oferecer máxima produtividade às indústrias.

CONFIGURAÇÕES MIG / MAG OTIMIZADAS

- 3 parâmetros de soldadura ajustáveis diretamente no painel frontal: tensão, velocidade do fio e indutância.
- **Escolha do comportamento do gatilho** : 2T e 4T.
- **Opções de solda por ponto** : SPOT e SPOT-DELAY.
- **5 configurações avançadas** : Pregaz, hotstart, Creep Speed, Burnback e Pos gaz.

USO INTENSIVO

- **Alta produtividade** graças ao seu alto ciclo de trabalho (500A @ 60%).
- Compatível com tochas arrefecidas ao ar e líquido.
- **Moto - alimentador poderoso** (100W) com regulação electrónica.
- 4 carretéis accionados garantem um dobagem eficiente em todos os tipos de arames.

ECONÓMICO

- **Visualização de corrente/tensão** durante e após a soldadura (DMOS/QMOS)
- Visualização legível mesmo por alto brilho.
- **Interface simples** com botões e moletas adaptados às mãos enluvadas para facilitar os ajustes.
- **Iluminação interna LED** do moto-alimentador e da bobina.
- Memorização de 50 programas.
- Teclado bloqueável para evitar erros de manipulação.
- Compatível tocha Push-Pull (24V / 42V).
- Suporte de tocha integrado.
- Suporte de lingas multi-posição (opcional).

ROBUSTO E MÓVEL

- Estrutura reforçada e suportes de borracha anti-derrapantes.
- Carenagem IP23 para uso externo.
- 4 anéis para fixar lingas
- Cabos de interligação (ar ou líquido) até 20 m (opcional).
- Kit rodas ou esquis para facilitar o deslocamento no local (em opções).
- Ajustes remotos do alimentador através de um controle remoto separado de 10m (opcional).



Entregue sem acessórios



ACESSÓRIOS

Essencial



EXAGON 400
010925



Carrinho
037328



Cabo de interligação		ar	líquido
1.8 m	70 mm ²	-	037243
5 m	70 mm ²	047587	047617
10 m	70 mm ²	047594	047624
10 m	95 mm ²	047600	047631
15 m	95 mm ²	038349	038448
20 m	95 mm ²	038431	038455

AÇO / INOX		ALU	
ar	líquido	ar	líquido
450A 4m	500A 4m	350A 3m	500A 3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
ar	líquido
240A (100%) 8m	240A (100%) 8m
038141	038141




Manómetro
30l/min
041622
041219
041646

Kit rodas
047020



kit esquis
047037



Controle remoto separado
047679



Suportes para lingas
036277



U ₁₁		U ₁₂		Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60%	400A @ 100%	23	67.5x30x23 / 19
0.8	0.9	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60%	400A @ 100%	23	67.5x30x23 / 19
1.6	2.4						22.0						