

O alimentador de arame separado WS-4L arrefecimento AR é compatível com o gerador MAGYS 500 WS.

## SINÉRGICO

■ **Função sinérgica:** O parâmetro de alimentação de arame é controlado a partir do alimentador de arame com facilidade.

## INDUSTRIAL

- Ele recebe tochas ao arrefecimento líquido para uma ótima produtividade.
- Sua construção mecânica reforçada garante uma vida longa.
- Seu moto-alimentador de arame 75W com 4 carretéis accionados garante uma qualidade constante, qualquer que seja o tipo de arame utilizado.

## MÓVEL

- Entregue com sua torre de suporte fixa no gerador. O alimentador pode ser alojado na torre ou pode ser movido no chão usando a opção de carrinho para alimentador
- Cabos de interligação de 1,6m à 20m ao arrefecimento líquido
- Suportes para lingas.



Alimentador de arame WS-4L  
ref. 033573

Veja a ficha técnica :  
MAGYS 500 WS - ref. 032200

### PACK TÍPICO : ref. 032330 (sem mano)

	+		+		+		+	
<b>MAGYS 500 WS</b> ref. 032200		<b>Alimentador de arame WS-4L</b> ref. 033573		<b>Cabo de interligação</b> 10m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 033658		<b>Cabo de massa</b> 4m - Ø 70 mm <sup>2</sup> ref. 043831		<b>Aço / Inox</b> 500A - 4m (LIQUIDE) ref. 041004

## OPÇÕES



**Carrinho para alimentador WS**  
040977



**Manómetro 30L/min**  
 🇫🇷 041622  
 🇩🇪 041219  
 🇬🇧 🇵🇹 041646



**Cabo de comutação de polaridade**  
033689

### Cabos de interligação

L.	Liquid cooled	
1,6m	70 mm <sup>2</sup>	033696
5m	70 mm <sup>2</sup>	033641
10m	70 mm <sup>2</sup>	033658
10m	95 mm <sup>2</sup>	034877
15m	95 mm <sup>2</sup>	034884
20m	95 mm <sup>2</sup>	034891

U <sub>1</sub>		I <sub>1</sub>		Ømm		Ømm		Electronic Control	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300						
24V	4A	0.6 - 1.6	0.9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60% 320A @ 100%	23S	25x59x56 / 17	