

Conceput pentru a funcționa exclusiv cu generatoarele EXAGON, alimentatorul de sârmă EXAFEED 4L permite controlul complet al parametrilor de sudare. Interfața sa intuitivă și alimentarea cu sârmă de înaltă precizie sunt ideale pentru clienții industriali.

SETĂRI OPTIME MIG/MAG

- **Tensiunea, Viteza firului și Inductanța** pot fi setate de pe panoul frontal.
- Setați modul de declanșare : **2T și 4T.**
- **Modurile Spot** : SPOT și SPOT-DELAY.
- **5 setări avansate** : Pre-gas, Hotstart, Hotstart, Creep speed, Burnback și Post-gas.

UTILIZARE INTENSIVĂ

- **Ciclu de funcționare ridicat** (500A @ 60%).
- Compatibil cu torțe răcite cu aer și apă.
- **Sistem puternic de acționare pe roți** (100 W) cu reglare electronică.
- **4 role de acționare** asigură o alimentare eficientă a sârmei cu orice tip de sârmă.

ERGONOMIC

- **Afișează curentul/tensiunea** în timpul și după sudare (WPS/PQR).
- **Afișaj avansat**, vizibil chiar și în condiții de lumină puternică.
- **Interfață simplă**: comenzile mari pot fi ajustate cu mâinile înmănușate.
- **Lumina LED internă** luminează alimentatorul de sârmă și rola de sârmă.
- 50 de setări pot fi memorate.
- Tastatura blocabilă pentru a proteja împotriva utilizării greșite.
- Compatibil cu lanterna Push-Pull (24V / 42V).
- Suport integrat pentru lanternă.
- Suport de eșarfă cu mai multe poziții (opțional).

ROBUST ȘI MOBIL

- Carcasă metalică ranforsată și tampoane de cauciuc antiderapante.
- Clasificare IP 23 pentru utilizare în exterior.
- 4 inele/grampuri pentru agățare.
- Cabluri de interconectare (aer sau apă) până la 20 m (opțional).
- Roți sau tampoane de sprijin pentru mobilitate sporită (opțional).
- Setările pot fi ajustate cu o telecomandă cu cablu de 10m (opțional).



Livrat fără accesorii



Reglarea
tensiunii

Viteza firului /
reglarea inductanței

Setări avansate

ACCESORII



Poate fi utilizat
numai cu
EXAGON 400




Cărucior
037328



Cabluri de
interconectare

	aer	apă
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455



Kit de roți
047020



Kit de suport
pentru plăcuțe
047037

Telecomandă
control
047679



Suport de
eșarfă
036277



U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	