

Alimentatorul separat de sârmă răcit cu apă WS-4L este compatibil cu aparatul de sudură MAGYS 500 WS.

SYNERGIC


- **Funcție sinergică** : Setarea vitezei de rotație a sârmei este controlată de la alimentatorul de sârmă.

INDUSTRIAL

- Poate fi echipat cu torțe răcite cu apă pentru o productivitate optimă.
- Construcția sa robustă asigură o durată de viață lungă.
- Sistemul său de tracțiune pe 4 roți combinat cu un motor de 75 W asigură o alimentare eficientă cu orice tip de sârmă.

MOBIL

- Furnizat cu suportul său de alimentare cu sârmă pentru a fi atașat la generatorul de sudură. Alimentatorul de sârmă poate fi așezat pe suportul alimentatorului de sârmă sau poate fi deplasat pe sol cu ajutorul căruciorului opțional pentru alimentatorul de sârmă.
- Răcit cu apă Cabluri de conectare Inter de la 1,6 m la 20 m.
- Ochi de ridicare.




Alimentator de sârmă
WS-4L
ref. 033573

A se vedea fișa tehnică :
MAGYS 500 WS - ref. 032200

TIP DE AMBALAJ : ref. 032330 (fără regulator)						
	+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		Alimentator de sârmă WS-4L ref. 033573		Cabluri de interconectare 10m - 70 mm ² ref. 033658		Ōtel / Ōtel inoxidabil 500A - 4m (WATER) ref. 041004

OPȚIUNI



Cărucior pentru alimentatorul de sârmă WS
040977



Regulator 30L/min
 041622
 041219
 041646



Cablu de inversare a polarității
033689

Cabluri de interconectare

L.	WATER	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚠
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓		1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17