



**Зарядное устройство и Тестер 12В для свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом.**



## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Автоматическая зарядка без надзора.
- Поддержание заряда на 100% благодаря Floating Process.
- 2 темпа зарядки (2А / 5.5А).
- Визуальная индикация состояния зарядки (3 лампочки).
- Для всех батарей запуска от 15 до 90 Ач.  
( без обслуживания или с жидким электролитом)
- Защита бортовой электроники :  
Автоматический ограничитель перенапряжения.  
Нет надобности отключать батарею от автомобиля во время цикла зарядки



Отделения для кабелей и зажимов.



## ТЕСТЕР









- Благодаря 3 лампочкам теста, можно немедленно проверить степень заряженности батареи.

## ЗАЩИТЫ



- Защита против инверсий полярности, коротких замыканий и перенапряжения.
- Звуковой сигнал предупреждает об инверсии полярности.
- Полностью изолированные зажимы зарядки.

CE - EN 60335-2-29

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz			MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	120 W	12 V	15-90 Ah	2 A	8 A	2-5.5 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.4

Made in China

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)