

GYSARC 120 je jednofázový invertorový zvärací stroj na zväranie SMAW (MMA). Je vyrobený s použitím najnovšej technológie invertorov IGBT a má vynikajúce zväracie vlastnosti a stabilitu oblúka.

ZVÁRANIE MMA

Zvärajte väčšinu obalených elektród: rutil, nehrdzavejúcu oceľ, liatinu a základné (do Ø 3,2 mm).

TECHNOLÓGIA MENIČA

- **Okamžitý vznik oblúka** vďaka vysokému napätiu naprázdno.
- **Konštantný zvärací výkon.**
- **Nepretržitý prúd** umožňuje veľmi mäkký nábeh oblúka.
- Vysoká stabilita zväracieho prúdu napriek meniacemu sa napájaciemu napätiu.



- Dodáva sa s:
- Uzemňovací kábel (1,6 m / Ø 10 mm²)
 - Držiak elektród (1,6 m / Ø 10 mm²)

ZVÁRACIE FUNKCIE



Hot Start :
jednoduché zapálenie oblúka.



Arc Force :
umožňuje nastavenie prúdu pre rôzne podmienky zvärania a práce.



Antisticking :
umožňuje ľahšie udieranie oblúka a minimalizuje riziko prilepenia zvärackej tyče k materiálu.

SAFE

- Optimalizované chladenie stroja s tepelnou ochranou.
- Ochrana proti nadprúdu.

ULTRA PORTABLE

- Veľmi ľahký (2,7 kg)
- Kompaktný - vďaka svojej veľkosti ho možno uložiť kdekoľvek (na policike, pracovisku atď.)
- Jednoduché prenášanie pomocou popruhu ako rukoväť alebo na ramene.



Intuitívny ovládací panel s jedným potenciometrom na nastavenie intenzity zvärania (10 > 120 A)

	50/60 Hz	A	I ₂ MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40°C)	U ₀ V	mm ²	cm	kg	IP
	230 V 1~	16	10 → 120	HS	AF	ANTI-STICKING	70 A @ 60%					U