

MONOGYS 250-4 CS je tradičný jednofázový MIG/MAG generátor (250 A) so synergickým nastavením. Obsahuje banku kondenzátorov určených na vyhladzovanie prúdu s cieľom eliminovať rozstrekovanie zvaru. Je vybavený presným 4-valcovým systémom podávania drôtu a jeho kvalita zvárania je bezchybná, a to aj pri zváraní hliníka.

ZVÁRANIE MIG/MAG

- Oceľový drôt a nerezová oceľ: Ø 0,8 až 1,2 mm
- Hliníkový drôt : Ø 1,0 a 1,2 mm

OPTIMALIZOVANÉ NASTAVENIA

- Režim bodového ukazovania s nastavením priemeru bodu
- Možnosť voľby správania spúšte: 2T a 4T

INTELEKTUÁLNE

- **Abakus na prednom paneli** na nastavenie 8-polohového prepínača.
- **Režim Synergy:** Po zadaní 3 dátových bodov: (priemer drôtu, krútiaci moment materiálu/plynu a zvärací výkon v závislosti od zvárenej hrúbky) výrobok automaticky určí optimálnu rýchlosť drôtu, ktorú možno nastaviť.
- **Uloží posledné nastavenia** vždy, keď sa výrobok vypne.

INTEGROVANÝ NAVIJAK

- Kompatibilná cievka drôtu: Ø 200 / 300 mm.
- 4-valcový motorový navijak na efektívne odvíjanie.
- Európsky konektor horáka na rýchlu montáž/demontáž.

ROBUST

- Tradičný dizajn **bezúdržbový**.
- Vystužené kolieska pre stabilitu a manérovateľnosť.
- Podpora pre plynovú fľašu do 4 m³ (20 l).



Dodáva sa s



MIG25 - 3 m



2 m - 25 mm²



Režim Synergy s priamym nastavením parametrov zvárania

PRÍSLUŠENSTVO (možnosti)



Sada horákov
MB25 (250 A)
041233



Valce typu B

Oceľ / Nerezová oceľ	Ø 0,8 / 1,0	x2	042360
	Ø 1,0 / 1,2		046849
Hliník	Ø 1,0 / 1,2		040915

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA
240 V - 1~	25	40	40 → 250	0.8 - 1.2	✓	✓	⊕	1 → 20	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA