

Podávač drôtu EXAFEED 4L, ktorý je určený výlučne na prácu s generátormi EXAGON, umožňuje úplnú kontrolu nad parametrami zvárania. Jeho intuitívne rozhranie a vysoko presný posuv drôtu sú ideálne pre priemyselných zákazníkov.

## OPTIMÁLNE NASTAVENIA MIG/MAG

- **Napätie, Rýchlosť vodičov a Indukčnosť** možno nastaviť z predného panela.
- Nastavenie režimu spúšťania : **2T a 4T**.
- **Bodové režimy** : SPOT a SPOT-DELAY.
- **5 pokročilých nastavení** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback a Post-gas.

## INTENZÍVNE POUŽÍVANIE

- **Vysoký pracovný cyklus** (500 A pri 60 %).
- Kompatibilný so vzduchom a vodou chladenými horákmi.
- **Výkonný systém pohonu kolies** (100 W) s *elektronickou reguláciou*.
- **4 hnacie valce** zabezpečujú efektívny posuv drôtu s akýmkoľvek typom drôtu.

## ERGONOMIKA

- **Zobrazuje prúd/napätie** počas zvárania a po zváraní (WPS/PQR).
- **Pokročilý displej**, viditeľný aj pri jasnom svetle.
- **Jednoduché rozhranie**: veľké ovládacie prvky možno nastaviť rukami v rukaviciach.
- **Vnútročné LED** svetlo osvetľujúce podávač drôtu a cievku drôtu.
- 50 nastavení si možno zapamätať.
- Uzamykateľná klávesnica na ochranu pred zneužitím.
- Kompatibilný s Push-Pull baterkou (24V / 42V).
- Integrovaná podpora baterky.
- Viacpolohová podpora závesu (*voliteľné*).

## ROBUSTNÉ A MOBILNÉ

- Vystužené kovové puzdro a protišmykové gumové podložky.
- Klasifikácia IP 23 na vonkajšie použitie.
- 4 krúžky/konzoly na zavesenie.
- Prepojovacie káble (*vzduch alebo voda*) do 20 m (*voliteľné*).
- Kolieska alebo oporné podložky pre lepšiu mobilitu (*voliteľné*).
- Nastavenia možno upravovať pomocou káblového diaľkového ovládania s dĺžkou 10 m (*voliteľné*).



Dodáva sa bez príslušenstva



- Nastavenie napätia
- Nastavenie rýchlosti drôtu / indukčnosti
- Rozšírené nastavenia

## PRÍSLUŠENSTVO



Môže sa používať len s EXAGON 400



Vozík 037328



Prepojovacie káble		vzduch	voda
1,8 m	70 mm <sup>2</sup>	-	037243
5 m	70 mm <sup>2</sup>	047587	047617
10 m	70 mm <sup>2</sup>	047594	047624
10 m	95 mm <sup>2</sup>	047600	047631
15 m	95 mm <sup>2</sup>	038349	038448
20 m	95 mm <sup>2</sup>	038431	038455



OCEL / Nerezová oceľ		ALU	
vzduch	voda	vzduch	voda
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160



Push-Pull Plus - 24 V	
240A (100%)	8m
	038141



Regulátor 30l/min  
041622  
041219  
041646

Súprava kolies 047020



Súprava podporných podložiek 047037



Diaľkové ovládanie 047679



Podpora na zavesenie 036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19
48V-2A	24V-1A	0,8	0,9	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.2			
		1.6	2.4						22,0				