

Ločeni vodno hlajeni podajalnik žice WS-4L je združljiv z varilnim aparatom MAGYS 500 WS.

## SYNERGIC


- **Sinergijska funkcija** : Nastavitev hitrosti žice se krmili iz podajalnika žice.

## INDUSTRIJSKI

- Za optimalno produktivnost je lahko opremljen z vodno hlajenimi gorilniki.
- Njegova težka konstrukcija zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- Njen sistem pogona na 4 kolesa v kombinaciji s 75W motorjem zagotavlja učinkovito podajanje žice s katero koli vrsto žice.

## MOBILNI

- Priložen je s podporo za podajalnik žice, ki se pritrdi na varilni generator. Podajalnik žice lahko postavite na nosilec za podajanje žice ali ga premikate po tleh z opsijskim vozičkom za podajanje žice.
- Vodno hlajen Med priključnimi kablji od 1,6 do 20 m.
- Očesa za dvigovanje.



WS-4L podajalnik žice  
ref. 033573

Glejte tehnični list: MAGYS  
500 WS - ref. 032200




Vrsta pakiranja: ref. 032330 (brez regulatorja)								
	+		+		+		+	
<b>MAGYS 500 WS</b> ref. 032200		<b>WS-4L podajalnik žice</b> ref. 033573		<b>Medsebojni priključni kablji</b> 10 m - 70 mm <sup>2</sup> ref. 033658		<b>Zemeljski kabel</b> 4m - Ø 70 mm <sup>2</sup> ref. 043831		<b>Jeklo / nerjaveče jeklo</b> 500A - 4m (WATER) ref. 041004

## MOŽNOSTI



**Voziček za podajalnik žice WS**  
040977



**Regulator 30L/min**  
 041622  
 041219  
  041646



**Kabel za spreminjanje polaritete**  
033689

Medsebojni povezovalni kablji

L.	VODA	
1,6 m	70 mm <sup>2</sup>	033696
5 m	70 mm <sup>2</sup>	033641
10 m	70 mm <sup>2</sup>	033658
10 m	95 mm <sup>2</sup>	034877
15 m	95 mm <sup>2</sup>	034884
20 m	95 mm <sup>2</sup>	034891

U <sub>1</sub>		I <sub>1</sub>		Øm		Øm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	GAS	NO GAS	200	300	200	300					
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	4	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17	