

## Kondensatorladdningssvetsning av M4-, M5- och M6-bultar.

GYSPOT ALU PRO FV är avsedd för riktning av karosdelar i aluminium.  
Stationen svetsar bultar för att eliminera bucklor och stötar (dörrpaneler, huvar etc.) utan demontering.

### EGENSKAPER

#### • Mikroprocessorstyrning

Val av två lägen:

- Spänning (justerbar från 50 V till 200 V).
- Effekt (justerbar från 0 till 10).

#### • Kondensatorurladdning 66 mF

Snabb svetsning (3 millisekunder).


#### • Automatisk pistol:

- Pistolen har ingen avtryckare, svetsningen startar automatiskt när spetsen glider in i pistolen.
- Jordanslutningarna är integrerade i pistolen.
- Manuell justering av fjäderkraften.

#### • Flexibel spänning :

Arbetar med en matningsspänning på mellan 85 och 265 V. Tack vare sin "Flexible Voltage" strömförsörjning kan den anslutas till ett 230V-2A eller 110V-5A uttag.

#### FV FLEXIBEL SPÄNNING



#### Ingår :

- Automatisk pistol med 3 jordterminaler ingår.
- Tillbehörslåda för borttagning av bucklor i aluminium. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Chuck för Ø 4 mm bultar

### VALFRI CART



035836

**Proliner alu PRO FV**




074552

**Speedliner alu Pro FV**



### SVETSNING MED KONDENSATORURLADDNING



Justering av fjäderkraft



3 mässingsbultar för bättre kontakt och pistolstabilitet vid svetsning  
Fjäderbelastade mässingsbultar anpassar sig till alla ytor.

	$I_2$ MAX		$U_2$		$I_{RMS}$				
50/60hz		ALU	V	A	A	OK	OK	kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 > 200	5	-	OK	OK	14	21 x 24 x 36