

STARTIUM 480E är en startarladdare som kan ladda AGM / Gel (Stopp / Start) flytande batterier och för att starta moderna fordon på ett säkert sätt.

LADDA

12V	20-600 Ah
24V	20-450 Ah

START

12V	280 A
24V	210 A



Ladda alla batterityper: Välj laddningskurvan för batterityp - Vätska, Gel, AGM - eller om det inte är känt, välj det universella läget som säkerställer en säker ändring för alla dessa batterityper. Välj mellan 4 laddningsutgångar, 5A, 15A, 20A och 40A.

Ladda upp till 100% säkert: Den avancerade flerstegsladdaren laddar till 100% och kräver ingen tillsyn eller att batteriet ska tas bort från fordonet. Vid laddningens slut går laddaren in i ett flytläge för att hålla batteriet vid 100%.

Smart: Denna enhet analyserar batteriets hälsa permanent och justerar automatiskt utspänningen. Spänningen och laddningsgraden visas i realtid på den digitala skärmen.

Skydd för fordonets elektronik: Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. Ingen risk för gnistor, det finns ingen spänning på klämmorna när de inte är anslutna till ett batteri.

Laddning av ett djupt urladdat batteri: STARTIUM kan ladda upp batterier så låga som 1V. Detta är inte möjligt om batteriet är skadat.

TIMER: Funktion som möjliggör säker laddning vid laddning av djupt urladdade batterier (<1V).

SOS ÅTERHÄMTNING : Aktiverar återvinning av sulfaterade batterier.

Automatisk start: Enheten börjar automatiskt sända ström till batteriet när bilens startfunktion aktiveras. Fjärrkontrollen behövs inte längre.


Smart start: STARTIUM 480E upptäcker automatiskt skadade eller dåligt sulfaterade batterier. I detta fall kommer det inte att leverera ström för att skydda fordonets elektronik.



Levereras med:
• 1.9m kablar
• Isolerade klämmor

YTTERLIGARE EGENSKAPER

- + **Automatisk omstart** går tillbaka till de senast använda inställningarna.
- + **Alternatortestfunktion** för att hjälpa till att hitta fel.
- + **Felkoder** som visas på den digitala skärmen för enkel felsökning.



- EN 60335-2-29

50/60hz	I _l			MIN. Ah	MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c		IP			
												mm	mm	kg
230V	16A	1700W	12V	20-600Ah	3+Boost+Start	5-15-30-(40 boost)	280	390	200A	21	305x475x795	650x320x370	26	
			24V	20-450Ah	3+Boost+Start	5-10-15-(30 boost)	210	290						