

Den separata vattenkylda trådmataren WS-4L är kompatibel med MAGYS 500 WS. svetsmaskin.

SYNERGISK


- **Synergisk funktion: Trådhastighetsinställningen** styrs från trådmataren.

INDUSTRIELL

- Kan förses med vattenkylda ficklampor för optimal produktivitet.
- Dess kraftiga konstruktion säkerställer en lång livslängd.
- Dess 4-hjulsdrivna system i kombination med en 75W motor säkerställer effektiv trådmatning med alla trådtyper.

MOBIL

- Levereras med sitt trådmatarstöd för att fästas på svetsgeneratoren. Trådmataren kan placeras på trådmatarstödet eller flyttas på marken med den valfria trådmatarvagnen.
- Vattenkyld mellankablar från 1,6m till 20m.
- Lyftande ögon.




WS-4L trådmatare
ref. 033573

Se tekniskt datablad: MAGYS
500 WS - ref. 032200

FÖRPACKNINGSTYP: ref. 032330 (ingen regulator)

	+		+		+		+	
MAGYS 500 WS ref. 032200		WS-4L trådmatare ref. 033573		Mellankopplingskablar 10 m - 70 mm ² ref. 033658		Jordkabel 4m - Ø 70 mm ² ref. 043831		Stål / Rostfritt stål 500A - 4m (VATTEN) ref. 041004

ALTERNATIV



Vagn för WS trådmatare
040977



Regulator 30L/min
 🇫🇷 041622
 🇩🇪 041219
 🇬🇧 🇪🇸 041646



Omvänd polaritetskabel
033689

Mellankopplingskablar

L.	VATTEN	
1,6m	70 mm ²	033696
5m	70 mm ²	033641
10m	70 mm ²	033658
10m	95 mm ²	034877
15m	95 mm ²	034884
20m	95 mm ²	034891

≡		⊕ ⊖ ∅m		⊕ ⊖ ∅m		⊕	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	↕ / ⚠
U ₁	I ₁	GAS	NO GAS	200	300	Electronic Control	⊕			cm/kg
24V	4A	0,6 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	75W	1.0 - 1.2	410A @ 60 % 320A @ 100 %	23S	25x59x56 / 17