


Med en strekkraft på 14 000 N kan den hydropneumatiska naglemaskinen HR14 installera POP-nagler i stål och aluminium (diameter på 4,0, 4,8 och 6,4 mm). Designet för intensiv bruk.

HR14

- För montering av «POP-nagler».
- Maximal strekkraft 14 000 N.
- Mandleoppsamlingsystem på baksidan av maskinen.
- Ergonomisk handtak.
- HEAVY-DUTY mask för intensivt bruk.
- Roterande L-formad koppling till mindre plats.
- Vedlikeholdsfri.

DIMENSJONER



Inkluderare
Dyser för tjat maskin:
4,0, 4,8 och 6,4 mm

NAGLER



POP-nagel : Ø 4,0 till 6,4 mm

Upptil 6,4 mm för stål- och aluminiumsnagler.

Upptil 5,6 mm för nagler i rustfritt stål.

Lufttryck	Lufttryck min>max	Luftförbrukning per cykel (6 bar)	Flöde	Maximal kraft (6 bar)		Vibration	Ljudnivå	 2 medföljande luftanslutningar
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1.3 m/s ²	< 100 dB (A)	R 1/4 R 1/4