

NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS OF USE



OUTIL DE BAS DE CAISSE POUR SPOT LIFT ROCKER PANEL LIFTING TOOL FOR SPOT LIFT

FR EN

SOMMAIRE / CONTENTS

MONTAGE / ASSEMBLY 2

POSITIONNEMENT / POSITIONING 2

MONTAGE / ASSEMBLY

	<ul style="list-style-type: none">FR L'outil de bas de caisse se monte sur la fourche du SPOT LIFT.EN The rocker panel tool fits onto the fork of the SPOT LIFT.
	<ul style="list-style-type: none">FR Bien positionner le rabat par-dessus le renfort de la fourche, comme montré ci-contre.EN Make sure the folded metallic plate fits on top of the horizontal bar on the fork, as shown on the photograph left.
	<ul style="list-style-type: none">FR Placer les patins en caoutchouc sur l'outil. Jusqu'à 4 patins peuvent être alignés sur l'outil, selon les besoins.EN Place the rubber pads onto the tool. Up to 4 rubber pads can be placed, depending on the needs.

POSITIONNEMENT / POSITIONING

	<ul style="list-style-type: none">FR Approcher le SPOT LIFT du véhicule, et placer les patins de l'outil de bas de caisse au niveau de la zone de cric, ou au niveau d'une zone de renfort prévue par les constructeurs. Attention : ne pas dépasser une hauteur de levage de 50cm maximum (2^{ième} cran de sécurité ; voir photo à gauche).EN Bring the SPOT LIFT to the vehicle, and place the rubber pads underneath the vehicle at the jack lifting point or on the reinforcement's areas designed by the car manufacturers. Attention : do not exceed a lifting height beyond 50cm maximum (2nd safety notch, see photograph left).
---	---