

El adaptador de 50kN para remaches ciegos permite el ajuste de remaches ciegos, tuercas de engaste y espárragos roscados con las remachadoras GYSPRESS. La herramienta alcanza una presión de 50 kN cuando se utiliza con las remachadoras GYSPRESS 10T. Con las remachadoras GYSPRESS 8T, la herramienta desarrolla una presión menor de 40 kN.

EFICAZ EN TODAS LAS SITUACIONES

- **Versátil**, puede ser usado para fijar remaches ciegos, así como para engastar tuercas o espárragos remachables.
- **Potente**, permite la colocación de remaches ciegos de acero de hasta 9,8 mm de diámetro.
- **Ligero y compacto**, es fácil de manejar.
- **Solido** por su estructura en acero.

CAPACIDAD DE COLOCACIÓN

- Remache ciego Ø 4.0 a 9.8 mm
- Tuerca de engaste de M5 a M14
- Espárragos remachables de M5 a M8

COMPATIBILIDAD

Este adaptador es compatible con las 4 remachadoras GYS :

- ✓ GYSPRESS 8T & 10T
- ✓ GYSPRESS PUSH-PULL (8T & 10T)

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

La herramienta se suministra con accesorios para fijar remaches ciegos estructurales de hasta Ø6,4 mm. Los accesorios para colocar remaches ciegos de hasta Ø9,8 mm, tuercas y espárragos de engaste están disponibles como accesorios opcionales en **la siguiente página**.



| | Presión máx. | |  mm/kg |
|--|-----------------|-----------------|---|
| | GYSPRESS 10T | GYSPRESS 8T | |
| | 50 kN 7 bars | 40 kN 8 bars | 1300 x 300 x 70 / 4,7 |

ACCESORIOS & CONSUMIBLES

La herramienta se suministra con accesorios para fijar remaches ciegos estructurales de hasta $\varnothing 6,4$ mm. Los accesorios para colocar remaches ciegos de hasta $\varnothing 9,8$ mm, tuercas y espárragos de engaste están disponibles como accesorios opcionales debajo de.

KIT RIVETS $\varnothing 8.0/9.8$ mm



KIT 6 TIRANTES PARA COLOCAR LAS TUERCA DE ENGASTE



EXTENSIÓN 160 mm



CAJAS DE CONSUMIBLES PARA ADAPTADOR 50 kN



+ Placas de demostración

066168

| Tuerca de engaste | | \varnothing mm | ref | incl. |
|-------------------|-----|-----------------------|----------------|-------|
| | M5 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066175 | x 10 |
| | M6 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066182 | x 10 |
| | M8 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066199 | x 10 |
| | M10 | 1.0 \rightarrow 3.5 | x 50 066205 | x 10 |
| | M12 | 1.0 \rightarrow 4.0 | x 50 066212 | x 10 |
| | M14 | 4.5 \rightarrow 6.0 | x 10 066229 | x 5 |

| Espárragos remachables | | \varnothing mm | \varnothing mm | ref | incl. |
|------------------------|----|-----------------------|-----------------------|----------------|-------|
| | M5 | 22.5 \rightarrow 27 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066236 | x 10 |
| | M6 | 24 \rightarrow 28.5 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066243 | x 10 |
| | M8 | 23.5 \rightarrow 28 | 0.5 \rightarrow 3.0 | x 50 066250 | x 10 |

| Remaches ciegos | | \varnothing mm | ref | incl. |
|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|-------|
| | $\varnothing 6.4$ | 2.8 \rightarrow 4.8 | x 50 066267 | x 10 |
| | $\varnothing 9.8$ | 3.0 \rightarrow 14.0 | x 50 066274 | x 10 |