

GYSDUST EXTRACTOR es un aspirador neumático para el polvo de lijado, para la reparación de carrocerías. El novedoso sistema de aspiración, desarrollado por GYS, ofrece altas prestaciones de aspiración, para un bajo consumo de aire de entrada. Con certificación ATEX, es adecuada para el lijado de carrocerías de aluminio.

VENTAJAS PRINCIPALES

- **Alto rendimiento:** El sistema de aspiración GYS, proporciona altos valores de aspiración, para un bajo consumo de aire de entrada.
- **Certificado ATEX:**
 - apto para atmósferas explosivas.
 - apto para el lijado de carrocerías de aluminio.
- **Fácil de manejar:** es fácilmente desplazable, con sus dos grandes ruedas de Ø150mm.
- **Fácil de usar:** sin mantenimiento. No hay partes móviles. No hay que limpiar el filtro. 5 sacchi
- **Presión de lijado ajustable, con manómetro:** Permite adaptarse a todo tipo de lijadoras comerciales.



ACCESORIOS INCLUIDOS



1 pinza de masa



1 bolsa de polvo
(ref. 058880 - 5 bolsas)



1 manguera de 3 m
| Ø 29 mm



ATEX kategori
Gruppe II - Kategori 3



Patente
siendo
procesada

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de la bolsa	5 kg
Caudal de aire	600 l/mn
Consumo de aire	340 l/mn
Subpresión	1 150 mm H2O
Nivel sonoro	70 dB (A)
Dimensiones de la manguera	Ø 29 mm longitud 3 m

LIJADORA OPCIONAL



**Lijadora orbital neumática
con almohadilla Ø 150 mm
MIRKA PRO S 650HP**
ref. 071346