

**MONOGYS 320-4 CS on traditsiooniline ühefaasiline (320 A) MIG/MAG-generaator sünergiliste seadistustega. See sisaldab kondensaatorite panka, mis on ette nähtud voolu silumiseks, et kõrvaldada keevitusspritsmed. Täpse 4-rullilise etteandesüsteemiga varustatud seadme keevituskvaliteet on laitmatu kuni 1,2 mm läbimõõduga lisatraadi keevitamisel suure paksuse juures.**

## KEEVITUS MIG/MAG

- Traat teras ja roostevaba teras: Ø 0,8 kuni 1,2 mm
- Traat alumiinium: Ø 1,0 ja 1,2 mm
- Poorkaabel (vastupidine polaarsus) : Ø 0,9 kuni 1,2 mm.

## OPTIMEERITUD SEADED

- Punkti sihtimisrežiim punktjäbimõõdu reguleerimisega.
- Käivituskäitumise valik: 2T ja 4T.
- Lihtne polaarsuse muutmine esipaneelil, et kasutada gaasivaba flux-kolletseeritud traati.

## INTELLIGENT

- **Abakus esipaneelil** 12-positsioonilise lüliti seadistamiseks.
- **Sünergiaarežiim:** Pärast 3 andmepunkti sisestamist: (traadi läbimõõt, materjali/gaasi pöördemoment ja keevitusvõimsus sõltuvalt keevitatavast paksusest) määrab toode automaatselt optimaalse traadi kiiruse, mida saab reguleerida.
- **Salvestab viimased seaded** alati, kui toode on välja lülitatud.

## INTEGREERITUD SPIRAAL

- Ühilduv juhtmepool: Ø 200 / 300 mm.
- 4-rulliline mootorirull tõhusaks lahti kerimiseks.
- Euroopa tõrvikuliitmik kiireks kokkupanekuks/ lahtivõtmiseks.

## ROBUST

- Traditsiooniline disain **hooldusvaba**.
- Tugevdatud rattad tagavad stabiilsuse ja manööverdamisvõime.
- Toetus kuni 10 m<sup>3</sup> (50 L) gaasipudelile.

## ACCESSORIES (valikud)



Taskulambi komplekt  
MB36 (350 A)  
041417



B-tüüpi rull

Teras / roostevaba teras	Ø 0,8 / 1,0		042360
	Ø 1,0 / 1,2		046849
Alumiinium	Ø 1,0 / 1,2	x2	040915
Flux-cored wire	Ø 0,9 / 1,2		042407



MIG Grip - Binzel®  
350 A - 4 m


4 m - 35 mm<sup>2</sup>

063020  
Pack  
065079

ilma lisatarvikuteta



Sünergiaarežiim keevitusparameetrite otsese reguleerimisega

50/60 Hz	A	A	I <sub>2</sub> MIG	Ømm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	3 m	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)	
				GAZ	NO GAZ						IA (60%)	100%							
230 V - 1~	32	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓		1 → 20	1.0 1.2	12	210 A	155 A	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	3 m	13 kVA