

AUTOPULSE 220-M1 on MIG / MAG impulssgeneraator koos integreeritud traadi etteandjaga autokere jaoks.

Varustatud digitaalse PFC-ga (Power Factor Correction), pakub see kolmefaasiliste toodetega võrreldavat impulsskeevituse kvaliteeti. See on loodud kõrgeima jõudluse saavutamiseks ja sellel on mitu sünergilist kõverat ning erakordne kaarekvaliteet. See on mitmekülgne ja võimaldab kõiki keevitustüüpe: Teras, alumiiniumi ja kõvajoodisega (CuSi3/CuAl8). Selle intuiitivne kasutajaliides ja suure täpsusega traadi etteandmine on ideaalsed autokere keevitamiseks parima kvaliteediga isegi õhukeste lehtede keevitamisel.

OPTIMEERITUD MIG/MAG SEADED

- Keevitusprotsessid : standard, impulss, impulss impulssis, külm impulss ja käsitsi.
- Käivitusrežiimid : 2T, 4T, SPOT, DELAY ja TACK funktsioon.
- Täpne kontroll keevitustsükli üle : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgas jne.
- Kamber rullile Ø 300 mm.

LIHSUSTATUD KEEVITUS

- Paljud sünergilised kõverad, mis tagavad suurepärase keevituse suure hulga materjalide, traadi suuruste ja gaasi puhul.
- Täielik sünergiline režiim määrab automaatselt optimaalsed keevitusparameetrid, mida saab reguleerida (traadi kiirus, pinge, vool, ise).

MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- 4 mikroprotsessorit, mis annavad neli korda suurema töötlemisvõimsuse.
- Rattaajam 2 aktiivse ajamirulliga.
- Sobib Ø 200 mm traadirullidele.
- Automaatne tõrviku tuvastamine päästiku tõmbamisel.
- Ühildub tõrvikutega Push-Pull (24 V).

ERGONOMILINE KASUTAJALIIDES

- Uus IHM lihsustatud ja tsentraliseeritud autokere ehitaja liikuvatel harjumustel
- Suur värviline ekraan keevitustsükli seadistamise lihtsaks kontrollimiseks.
- 2 juhtnuppu ja 4 klahvi lihtsaks ja intuiitivseks navigeerimiseks menüüdes.
- USB-võtme kaudu uuendatav masin ja sünergiad.
- Salvestada kuni 500 keevitusprogrammi korduvate tööde jaoks.

TUGEV JA MOBIILNE


- Tugevdatud struktuur.
- 1 pudelit (10 m3) kandev raam madala laadimiskõrgusega.

ACCESSORIES (LISAVARUSTUS)



Push Pull Torch (24 V)

046283 4 m 3 kg 220 A (20%) 0,8 → 1,2



Tarnitakse koos taskulambiga :


















Alu 250 A
3 m - Ø 1,2

+ Maanduskamber
35 mm² - 4 m



- 3 kasutajaliidese võimalust :
- **EASY** (lihsustatud moodul)
 - **EXPERT** (täielik moodul)
 - **ADVANCED** (spetsiifilised moodulid)

													
50/60Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Elektrooniline Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
200 > 240 V 1~	16	10 → 220	0.6 → 1,2	300		0,5 → 20	1,0/1,2 (Alu)	X (40°C)	V	cm	58	IP 21	10 kVA
					50 W			150 A @ 60% 130 A @ 100%	80	89 x 93 x 56			