

MULTIWELD FV 220M on ühefaasiline keevitusseade, mis ühendab MIG/MAG-, täistraadiga ja MMA-keevitusprotsesse. See töötab 85-265 V toitepingel tänu FV (Flexible Voltage) toiteallikale. Selle intuitiivne kasutajaliides sisaldab kahte digitaalset näidikut, mis pakuvad lihtsaid ja täpseid seadistusi. Varustatud täpse ja võimsa 4-ajamilise rullisöötmisüsteemiga, mis pakub keevituskvaliteeti isegi alumiiniumi puhul.

MULTIPROCESS

■ MIG/MAG-keevitus :

- terastraat: Ø 0,6 kuni 1,0 mm
- roostevaba terastraat:
- alumiiniumtraat: Ø 0,8 ja 1,0 mm
- täitesüdamikuga traat (vastupidine polaarsus): Ø 0,9 kuni 1,2 mm

■ MMA-keevitus: põhi- ja rutiielektröödid (kuni Ø 5 mm).

OPTIMEERITUD MIG/MAG SEADED

■ Käivitusrežiimi valik: 2T või 4T.

Keevitusjuhend: tabelid aitavad kasutajal reguleerida ja peenhäälestada pinget ja lisatraadi läbimõõtu vastavalt keevitatava materjali paksumele.

INTUITIIVNE

- **Ekraan on loetav** isegi eredas valguses.
- **Lihtne kasutajaliides** ergonomiliste juhtimisseadistega, mis võimaldab kasutada seadet kindaga.

INTEGREERITUD TRAADI SÖÖTJA

- Ühildub rullidega : Ø 200 / 300 mm
- Traadi söötur 4 rulliga tõhusaks traadi söötmiseks.
- EURO-põleti liitmik kiireks kokkupanekuks/ lahtivõtmiseks.

EELKASUTAMINE, PUHAS CO2

- Eelinstalleeritud pistikupesa (36 V - 4,2 A) gaasikütte jaoks puhta CO2 keevitamisel (kütteseade ei kuulu komplekti).
- Ühildub USA (tüüp A) ja EURO-pistikupesadega (tüüp C/E/F).

ROBUST

- IP 23 klassifikatsioon välitingimustes kasutamiseks.
- Võimaldab väga pikki pikendusjuhtmeid (100 m).
- Tugevdatud rattad parema stabiilsuse ja lihtsama transpordi tagamiseks.
- Toetus kuni 4 m³ (20L) gaasiballoonile.
- Kaitse ülepinge vastu kuni 400 V (PROTEC 400).

ACCESSORIES (valikud)



Keevituskomplekt
täitesädetraadile
Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
072336

042346 (x1)



Tarbekaupade kast
MB25 (250 A)
041233



A-tüüpi ajamirullid

Teras / roostevaba	Ø 0,6 / 0,8	042339
	Ø 0,8 / 1,0	041189
Alumiinium	Ø 0,8 / 1,0	041196
südamikud	Ø 0,9 / 1,2	042346

Regulaator



30 l/min
041622
041219
041646



Komplektis



MIG25 - 3 m



2,5 m - 25 mm²



2 m - 25 mm²



Keevituspinge

Kaare dünaamiline

MIG/MAG: Traadi etteandmise kiirus
MMA: Keevituse intensiivsus

50/60 Hz	EN	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ømm		200	300	Ø mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
				GAS	NO GAS						EN 60974-1 (40 °C)	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5	⊕	2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	77 x 79 x 47	32	IP 23	9 kW	
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	1.0	1.2			1.6 → 3.2	⊕	2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67					