

POWERDUCTION 37LG tuottaa nopeasti tehokasta lämpöä irrottamiseen tai vain teräksen tai alumiinin kuumentamiseen. Kevyt ja siirrettävä, kuumentaa metalliosia useita minutteja keskeytyksittä, sillä laitteessa on vesijäähdytysjärjestelmä.

Ihanteellinen työkalu mekaanisten osien käsittelyn ja huoltoon:

- tärkeä purettaessa ohjausvivustoa (pyörien suuntaus)
- hehkutulppien, juuttuneiden pyyhkimen varsien, varapyörän kannattimien irrotus
- juuttuneiden pulttien avaaminen
- ohjauksen pallonivelten irrotus vahingoittamatta suojakumia
- napaan juuttuneiden vetoakselin irrottaminen
- henkilö- tai kuorma-autojen pakoputkiston irrottaminen
- liimaamalla kiinnitettyjen teräs- tai alumiiniosien irrottaminen



Ruostuneiden pulttien irrottaminen



Ohjausvivuston irrottaminen



Mukana täydellinen induktori 90°

OMINAISUUKSIA

• Suuri lämmitysteho:

3700 W, säädettävissä 250 W portainen Lämmitteä suoraan metallin sydäntä 6 mm syvyyteen. Lämmitteä teräksen punahehkaiseksi (noin 1000 °C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Turvallisuus ja ajan säästöt:

Rajatun alueen välitön lämmitys ilman liekkiä, mahdollistaa työskentelyn lähellä kaapeleita, putkia tai muita lämmönarvoja osia, joita ei tarvitse irrottaa.


• Siirrettävä kone:

Soveltuu hankaliin kohteisiin. Mukana 2 metrin induktori-kaapeli.

Induktorit ja varusteet:



ref. 061569
S70 induktori










ref. 059269
S180 induktori



ref. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Kannatinvarsi



ref. 062511
jäähdytysnesteen erityyhitsaus - 5 l

			Freq.					
50 Hz	A	W	kHz	jäähdytysnesteen säiliön kapasiteetti	cm	kg	m	m
230V 1~	16	3700	20-30	37LG 1,5 l 39LG 7 l 50LG	28,5 x 45 x 25	15	2	2