

Posebno dizajniran za montažu na zid ili na dizalo za automobile, vertikalni GYSFLASH 103.24 CNT FV je punjač velike snage od 100 A s inverterskom tehnologijom. Omogućuje održavanje napona od 6 V, 12 V, 16 V i 24 V litijske baterije ("standardni" litij-ionski litij-željezni fosfat) na savršeno stabiliziranom naponu tijekom dijagnostičkih faza. Isporučivat će najbolji ciklus punjenja preporučen za održavanje najnaprednijih vozila na tržištu. Njegova USB povezivost čini ga 100% prilagodljivim.

## 4 NAČINA RADA

- **Punjenje:** za 6, 12, 16 ili 24 V olovne ili litijeve baterije od 5 do 1200 Ah.
- **Dijagnostika:** podržava do 100 A baterija vozila u fazi dijagnostike, u radionicama za održavanje.
- **Izložbeni prostor:** omogućuje kompenzaciju struje pri korištenju električnih dodataka pokaznog vozila. Također upravlja optimalnim punjenjem baterije.
- **Tester:** Omogućuje provjeru napona akumulatora, procjenjuje sustav pokretanja (baterija startera) i stanje alternatora vozila.

## 100% POVEZAN

- Dodavanje, brisanje ili mijenjanje načina i profila punjenja putem USB-a.
- Konfiguracijske datoteke prilagođene vašoj aplikaciji.
- Dohvatite povijest punjenja i podatke na USB memoriju i upotrijebite ih u proračunskoj tablici.
- Povežite dodatne module (pisač, čitač crtičnog koda, itd.) preko svoje namjenske utičnice modula (SMC: Smart Module Connector).

## SJAJAN ZA PUNJENJE TRAKCIJSKIH BATERIJA

- Priključni punjač s podesivim naponom od 6 do 24 V, GYSFLASH 103.24 CNT održava **sve vrste vučnih baterija** (olovo ili litij).
- **2 profila punjenja** (među 12 dostupnih) i **konfiguracija** koju su razvili Gys inženjeri (može se preuzeti s web stranice) namijenjeni su baterijama viličara, beračima trešanja, čistačima itd.

	Vrijeme punjenja pogonske baterije ovisi o njenom kapacitetu				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Tekućina (Ah)	490	680	900	1160	1500
GEL (Ah)	-	500	630	760	900

## AUTOMATSKO PUNJENJE

- Produžuje životni vijek i performanse olovnih (gel, AGM, tekućine, kalcijeve, itd.) i litijskih (litij-ionskih «standardnih» litij-željeznih fosfatnih) baterija.
- Specifična krivulja punjenja u **8 koraka** (olovo) ili **9 koraka** (litij) bez nadzora.
- Oporavlja duboko ispražnjene baterije >2 V (automatski SOS oporavak).

## TEHNOLOGIJE & NAPREDNE FUNKCIJE

- **FV** Fleksibilan napon, punjač radi s naponom napajanja između 85 i 265V.
- **Kontrola i kalibracija kabela.**
- **Zaključavanje,** izbjegava rizik od nestručnog rukovanja, idealno za garaže i izložbene dvorane.

## SIGURNOST


GYSFLASH 103.24 CNT štiti ugrađenu elektroniku vozila, štiti od neovlaštenog rukovanja i sprječava pregrijavanje unutarnje elektronike zahvaljujući integriranom senzoru temperature.

## NAPREDNA INTUITIVNOST

- Kompaktan i robustan, dizajn s koturom za kabel s prednje strane i jastučićima za upijanje udaraca i vibracija.
- Dodatni zidni nosač s kliznim sustavom ili magnetom (MagnetFix 50).



Isporučuje se sa:



Intuitivno sučelje  
dostupan na 22 jezika

## PRIBOR



MagnetFix 50  
029637



REMA kabel  
025714



NATO kabel  
025707

V	50/60 Hz		I <sub>charge</sub>	Charge	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								79 A	100 A						
16/24 V	100-127 V AC	1500 W	50 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>o</sub> I <sub>o</sub>	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
	220-240 V AC								72 A	95 A						